保温旋塞阀-BX44W三通保温旋塞阀-上海怡凌三通保温旋塞阀

产品名称	保温旋塞阀-BX44W三通保温旋塞阀- 上海怡凌三通保温旋塞阀
公司名称	上海怡凌实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海怡凌 型号:BX44W 功能:保温
公司地址	上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号
联系电话	86-02134619331 18717711969

产品详情

三通保温旋塞阀产品特点

BX44W-16C/P三通保温旋塞阀适用于工作压力≤1.6MPa，温度≤250°C的水、蒸汽、油品等介质的管路上作为启闭件使用。BX44W三通保温旋塞阀通过旋转90 ° 使用阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现快速关闭切换的一种阀门。旋塞阀的阀塞形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形，而在圆锥形阀塞中，通道成梯形。广泛作为切断和接通介质以及分流使用。

三通保温旋塞阀主要性能规范

型号	公称压力PN(MPa)	试验压力PS(MPa)		适用介质	工作温度(°C)
		壳体	密封		
BX44W-1.0P	1	1.5	1.1	磷酸类等	≤250
BX44W-1.0C	非腐蚀、弱腐蚀	≤200			

三通保温旋塞阀外形尺寸

口径DN	L	D	D1	D2	Z
20	150	105	75	55	4
25	160	115	85	65	
32	190	135	100	78	4
40	200	145	110		
50	220	125			
65	280	180	120		
80	300	195			
100	340	215	155	8×18	
125	350	245	210	185	

150	400	240	8×23	
200	480	335	295	265
250	530	390	320	12×23
300	610	440	368	

三通保温旋塞阀主要零件材质

零件名称	试阀体、塞子	填料
BX44W-1.0P	不锈钢	石墨
BX44W-1.0R		
BX44W-1.0C	铸钢	

三通保温旋塞阀订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。BX44W三通保温旋塞阀电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌BX44W三通保温旋塞阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。

我们的地址：上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号电话：86-02134619331联系手机：18717711969
期待您的咨询