

柴油动力切割40公分深混凝土地面切割机 手推式切割机价格

产品名称	柴油动力切割40公分深混凝土地面切割机 手推式切割机价格
公司名称	济宁路畅机械设备有限公司
价格	4280.00/台
规格参数	品牌:路畅 电机:7.5KW 11KW 切割深度:40CM
公司地址	济宁高新区世易尚城二十层2024号房（注册地址）
联系电话	0537 - 3201758 13695374626

产品详情

电动马路切割机应用范围：

各种混凝土，沥青路面，广场伸缩切割；

混凝土，沥青路面修补时的切割；

各种混凝土构件切割，开槽。

电动马路切割机主要技术参数：

型号：QAFD-50；电机功率：7.5KW；锯片直径500mm；切割深度：170mm

维护与保养 1、每班工作完毕，应放尽水箱中的积水，擦去机身、防护罩等处的沉积物。 2、更换锯片时，应使锯片上的转动箭头方向与防护罩上的箭头方向一致。若购置的锯片未经开刃，应将锯片在强磨损材料（如耐水砖、软沙石）上进行多次切割，使锯片上的金刚石颗粒充分暴露出后方可正式工作。 3、传动用的三角带由于拉伸松弛后，应及时进行调整。调整时可使推把端着地，机身后仰，松开紧固螺栓，拧紧调节螺栓。三角带张紧适宜后，再拧紧紧固螺栓。 4、工作中出现异常噪音或振动时，应及时检查。若不是锯片掉齿、螺母松动等原因，应拆开轴承盖，检查轴承是否损坏。重新安装时，应在轴承内注满黄油。轴承盖压紧后，用手转动主轴，应感到轻快灵活i否则在轴承盖间应加硬纸垫以调节压紧。 5、机器应定期检修。检修时应对主轴轴承、前轮轴套、手轮轴承等进行清洗并加注黄油。各螺栓连接处重新固紧；三角带予以调节，检查周期一般不超过五个月。 6、柴油机、汽油机开机前应阅读相应说明书，工作中如出现异常，请关机检查。

五、易损件 1、金钢石锯片：根据切割材料类别分别选用合适质地的锯片。

2、向心单列球轴承：204轴承，用于行走轮；207轴承，用于主轴；306轴承，用于主轴；

3、骨架式橡胶油封：PG40 × 62 × 12，用于主轴油封座。