

# 保温闸阀-BZ41W锻钢法兰保温闸阀-上海怡凌保温闸阀

产品名称	保温闸阀-BZ41W锻钢法兰保温闸阀-上海怡凌保温闸阀
公司名称	上海怡凌实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海怡凌 型号:BZ41W 功能:保温
公司地址	上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号
联系电话	86-02134619331 18717711969

## 产品详情

### 锻钢保温闸阀产品特点

锻钢保温闸阀(BZ41H/W)主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，保温闸阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

BZ41H/W(上海怡凌牌)锻钢保温闸阀的详细资料：

保温夹套闸阀适用于公称压力PN1.0~10.0MPa、Class150~1500、JIS10K~20K，工作温度-29~425（碳钢）、-40~500（不锈钢）的管路上作启闭用，并能保温和防止介质结晶。

选用不同的材质，可分别适用于重油、胶类、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

### 锻钢保温闸阀主要零件材质

序号

零件名称

CS to ASTM

AS to ASTM

AS to ASTM

Type A105

Type F22

Type F304(L)

Type F316(L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304(L)

A182F316(L)

2

阀座

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276F316(L)

3

闸板

A276 410&403

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

4

阀杆

A182 F6

5

垫片

316夹柔性石墨+graphite

316夹PTFE SS+PTFE

6

阀盖

A182 F22

A182 F304(L)

7

阀盖螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

8

圆柱销

A276 420

A276 304

9

填料压套

A276 410

10

活节螺栓

11

填料压板

A182 F11

12

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

13

阀杆螺母

A276 410

14

销紧螺母

15

铭牌

SS

16

手轮

A197

17

润滑垫片

A472 431

18

填料

柔性石墨

PTFE

锻钢保温闸阀主要尺寸和质量

NPS

1-2

3-4

1

1 1/4

1 1/2

2

L(RF)

150

108

117

140

165

203

L1 (BW)

300

152

178

190

216

600

229

241

292

H(OPEN)

150,300

158

169

236

246

283

600

197

320

W

100

160

180

2-G

3-8

1-2

## 订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。BZ41W锻钢保温闸阀电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌BZ41W锻钢保温闸阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。

<https://www.yilingfamen.com>