

锅炉专用缓蚀阻垢剂 锅炉阻垢剂

产品名称	锅炉专用缓蚀阻垢剂 锅炉阻垢剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；淡黄色液体 型号:JL-509 产地；佛山:添加量；0.02%
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

一、性能与用途

锅炉专用缓释阻垢剂 锅炉缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂是由有机膦酸和聚羧酸等高聚物组成的复合品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性好，可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理。

二、技术指标

项目	指标
外观	淡黄色液体
固含量%	15
密度（20℃）g/cm ³	1.10-1.15
pH值（1%水溶液）	5

三、使用方法

按0.2%的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如果锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水能所倍数，控制在10倍附近，其它参数按劳动部门有关规定调整。使用锅炉专用阻垢缓蚀剂炉水PH值最低不能低于7.0。

加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。

四、包装与贮存

锅炉专用阻垢剂塑料桶包装，每桶25kg，200kg,1000kg根据用户需求而定。贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、安全与防护

锅炉专用阻垢剂无毒，但为酸性液体，若接触皮肤应立即用大量清水冲洗。