

千田牌快速光亮淬火油性能指标

产品名称	千田牌快速光亮淬火油性能指标
公司名称	东莞市千田润滑科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:千田 型号:A 产地:东莞
公司地址	东莞市东城街道温塘社区茶下工业大道一环路一巷6号(注册地址)
联系电话	0769-23117202 13724525938

产品详情

东莞快速光亮淬火油

快速光亮淬火油：

快速光亮淬火油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种精选功能添加剂调合而成，适用于中型及淬透性差的材料在保护气氛下的淬火工艺。

性能特点：

良好的冷却特性，确保工件淬火后不开裂、变形小

良好的热氧化安定性，油品使用寿命长

良好的光亮性，可防止淬火过程中形成的不溶于油的老化产物积聚在工件的表面，使得淬火后的工件表面光亮

性能指标：

项目	光亮淬火油32号
运动黏度(40)，mm ² /s	32

闪点（开口），	210
水分	无
腐蚀（T2铜片，100 ，3h），级	1
倾点，	-9
光亮性，级 不大于	1-2
热氧化安定性：	
粘度比 不大于	1.5
残碳增加值% 不大于	
冷却特性(SH/T 0220)：	
特性温度，	630
800 ~ 400 时间，s	3.6
最大冷速 /s	98