GR8028型硫酸雾/氯化氢/氟化氢采样管

产品名称	GR8028型硫酸雾/氯化氢/氟化氢采样管
公司名称	青岛国瑞力恒环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国瑞力恒 型号:8028 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场D1楼401室（注册地址）
联系电话	18005426866

产品详情

1.产品概述

GR8028型硫酸雾/氯化氢/氟化氢采样管是我公司为现场硫酸雾、氯化氢或氟化氢采样精心设计的采样设备。具有一体化全程加热烟枪，高精度温控主机，高效保温箱，适应多种吸收瓶等特点。搭配烟尘采样器，既可以用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样，便于操作，方便携带，是现场硫酸雾/氯化氢/氟化氢采样的首选仪器。

2.适用范围

配套烟尘采样器使用，适用于固定污染源硫酸雾、氯化氢、氟化氢的采样。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门使用。

3.技术特点

1) 一体化全程加热烟枪，采用高防腐钛合金材料，外形美观。

2) 采样管内衬聚四氟乙烯管，避免管路吸附。

3) 一枪三用，即可满足颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾的采样，又适用于对氯化氢或盐酸雾的采样，也适用于氟化氢的采样。

4) 滤膜夹采用聚四氟乙烯材质，采样时自动保持恒温120°C。

5) 配套管路闭合装置，方便闭合气路。

6) 高效保温箱，可放置多种吸收瓶组合。

7) 既可以用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样。

8) 低压直流供电，使用安全可靠。

9) 进口高精度温控器，大功率电源，快速加热至恒定温度。

10) 多功能组合型采样枪，包含烟温及皮托管测流速功能。

4.技术指标　　表1技术指标

主要参数	参数
恒温温度	（80～200）℃，误差±3℃
升温时间	＜20min
采样管长度	1.5m
采样嘴直径	Φ4.5/Φ6/Φ7/Φ8/Φ10/Φ12
滤膜直径	Φ47
吸收瓶规格	250ml/75ml冲击式吸收瓶
电源	DC36V
功耗	<350W
重量	<8.0kg