

发电机电焊机一机三用

产品名称	发电机电焊机一机三用
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW500ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

发电机电焊机一机三用

设备品名：500A柴油发电电焊机

机组型号：SW500ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

四冲程柴油动力

缸 数：四缸

冷却方式：水风双冷却式

油 箱：80L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

直流输出：12V/8.3A

频 率：50HZ

电压波动：AVR自动调节

油 耗：225g/kw.h

启动方式：电启动

结构类型：静音式

电焊机主要资料

单电流调节范围：50-500A(密控微调)

双电流调节范围：50-250A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

负 载 率：

焊 条：2.5-8.0长时间工作

整机重量：700KG/千克

整机尺寸：长2010×宽860×高1080（mm）

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压

、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

设计理念：该型号控制电路板放置在密封保护盒内，工作更可靠。焊条引弧性能优越。采用性能可靠的重载工业部件。封闭机箱设计巧妙，保护内部元器件免收撞击，同时利于空气流动，从而延长发动机寿命，该设计还有降低噪音的效果。发电机功率，与焊机设定相分离，该机器设备与焊接电弧之间不相互影响。维护快捷方便，在焊机的一侧既可检查油量，加油、燃油滤清和空气滤清清洁器。