

# 日本MTL编码器MES-30-9000P

产品名称	日本MTL编码器MES-30-9000P
公司名称	南京易鸣机电设备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	品牌:MTL 型号:MES-30-9000P 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号—Q834 (注册地址)
联系电话	15105194148

## 产品详情

MEH-130-512PE日本MTL编码器MES-30-9000P

产品介绍：

ME-30-Pシリーズ

出力パルス数：40～216,000

シャフト形状：片軸タイプ,中空軸タイプ,両軸タイプ,ホローシャフトタイプ

外形寸法： 44×22

製品仕様

矩形波

逡倍回路 ( × 2?1?1 × 4?1?1 × 5?1?1 × 8?1?1

× 10?1?1 × 16?1?1 × 20 )

電源電圧

電圧/オープンコレクタ : DC5V-5% ~ 12V+10%

オープンコレクタC4 : DC24V ± 10%

ラインドライバ : DC5V ± 5%

電圧 : DC5V-5V ~ 12V+10%

オープンコレクタ :

DC5V-5V ~ 24V+10%

出力相A,B,Z相A,B,Z相

出力形態矩形波矩形波

出力容量

シンク電流 : 20mA

残留電圧 : 0.5V以下 (10mA時)

応答周波数 ( 応答パルス数 ) 100kHz

電圧出力?1?1オープンコレクタ出力 : 100kHz

ラインドライバ出力 : 50kHz × ( 逡倍率 )

出力位相差A、B位相差90° ± 45° ( T/4 ± T/8 )

Z相T ± T/2 ( 出力波形図参照 )

カタログ参照

波形立上り立下り時間2 μs以下 ( 出力ケーブル1m以下 ) -

軸許容荷重

( 電氣的 ) ラジアル19.6N ( 2kgf ) 14.7N ( 1.5kgf ) 14.7N ( 1.5kgf )

スラスト9.8N ( 1kgf ) 4.9N ( 0.5kgf ) 4.9N ( 0.5kgf )

許容回転数 ( 機械的 ) 6,000r/min6,000r/min

使用周囲温度 / 湿度-10 ° C ~ 70 ° C

RH35% ~ 90% 結露しないこと-10 ° C ~ 70 ° C

RH35% ~ 90% 結露しないこと

保存周囲温度 - 20 ° C ~ 80 ° C - 20 ° C ~ 80 ° C

耐振動耐久55Hz 複振幅1.5mm

X、Y、Z方向各2時間耐久55Hz 複振幅1.5mm

X、Y、Z方向各2時間

耐衝擊

耐久500m/s<sup>2</sup>(約50G)

X、Y、Z方向各3回

ケーブル

外形 4.2 (5芯) ビニール線

絶縁シールドケーブル (長さ1m)

質量

140g

MTL编码器常用型號：

MES-3-64PST16、MES-6-360P、MEH-9-360PE、MES-17-500P、MEH-12-1024P、MES-20-1000P、MES-20-2500PC、MEH-20-2500PST2E、MEH-30-8192P、MES-40-5000P、MEH-50-6000PE、MEH-60-21600P、MEH-130-600E、MEH-130-1024E、MAS-36-256N1、MAS-36-1024G5、MAS-42-3600B1、EAS-12-3200C-10G1、MXS-42-64-4096GC6、MLS-30-450-500、MLS-30-4500-1000等。

南京易鸣机电设备有限公司

网址：<http://www.highhui.com>

网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电

更多日本工业产品欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！

销售部：张经理 手机：15105194148 (微信)

QQ：1123796413 1290556377

电话: 025-86407655分机807

传真: 025-85357490

邮箱：E-mail:sales.gh03@highhui.com

我们专注于日本工业产品的快速供应，把您的需求告诉我们，我们为您排忧解难,只要您提供准确的产品型号就能咨询我们，我们会努力为您提供服务，您的满意是我们的追求，感谢您的信任与支持！南京易鸣机电设备有限公司竭诚为您服务，共创您我双赢结局。