日本MTL编码器MES-30-9000P

产品名称	日本MTL编码器MES-30-9000P
公司名称	南京易鸣机电设备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	品牌:MTL 型号:MES-30-9000P 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18号—Q834(注册地址)
联系电话	15105194148

产品详情

MEH-130-512PE日本MTL编码器MES-30-9000P

产品介绍:

ME-30-Pシリーズ

出力パルス数:40~216,000

シャフト形状:片軸タイプ,中空軸タイプ,両軸タイプ,ホローシャフトタイプ

外形寸法: 44×22

製品仕様

矩形波

逓倍回路(×2?1?1×4?1?1×5?1?1×8?1?1

 $\times 10?1?1 \times 16?1?1 \times 20$)

電源電圧

電圧/オープンコレクタ:DC5V-5%~12V+10%

オープンコレクタC4: DC24V \pm 10%

ラインドライバ: DC5V ±5%

電圧: DC5V-5V~12V+10%

オープンコレクタ:

DC5V-5V ~ 24V+10%

出力相A,B,Z相A,B,Z相

出力形態矩形波矩形波

出力容量

シンク電流:20mA

残留電圧: 0.5V以下(10mA時)

応答周波数(応答パルス数)100kHz

電圧出力?1?1オープンコレクタ出力:100kHz

ラインドライバ出力:50kHz×(逓倍率)

出力位相差A、B位相差90°±45°(T/4±T/8)

Z相T±T/2(出力波形図参照)

カタログ参照

波形立上り立下り時間2 µ s以下(出力ケーブル1m以下)-

軸許容荷重

(電気的) ラジアル19.6N (2kgf) 14.7N (1.5kgf) 14.7N (1.5kgf)

スラスト9.8N (1kgf) 4.9N (0.5kgf) 4.9N (0.5kgf)

許容回転数(機械的)6,000r/min6,000r/min

使用周囲温度/湿度-10°C~70°C

RH35%~90% 結露しないこと-10°C~70°C

RH35%~90% 結露しないこと

保存周囲温度 - 20°C~80°C - 20°C~80°C

耐振動耐久55Hz 複振幅1.5mm

X、Y、Z方向各2時間耐久55Hz 複振幅1.5mm

X、Y、Z方向各2時間

耐衝擊

耐久500m/s2(約50G)

X、Y、Z方向各3回

ケーブル

外形 4.2(5芯)ビニール線

絶縁シールドケーブル(長さ1m)

質量

140g

MTL编码器常用型號:

MES-3-64PST16、MES-6-360P、MEH-9-360PE、MES-17-500P、MEH-12-1024P、MES-20-1000P、MES-20-2500PC、MEH-20-2500PST2E、MEH-30-8192P、MES-40-5000P、MEH-50-6000PE、MEH-60-21600P、MEH-130-600E、MEH-130-1024E、MAS-36-256N1、MAS-36-1024G5、MAS-42-3600B1、EAS-12-32000C-10G1、MXS-42-64-4096GC6、MLS-30-450-500、MLS-30-4500-1000等。

南京易鸣机电设备有限公司

网址:http://www.highhui.com

网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电

更多日本工业产品欢迎来电咨询,我们将竭诚为您服务!

QQ: 1123796413 1290556377

电话: 025-86407655分机807

传真: 025-85357490

邮箱: E-mail:sales.gh03@highhui.com

我们专注于日本工业产品的快速供应,把您的需求告诉我们,我们为您排忧解难,只要您提供准确的产品型号就能咨询我们,我们会努力为您提供服务,您的满意是我们的追求,感谢您的信任与支持!南京易鸣机电设备有限公司竭诚为您服务,共创您我双赢结局。