

川汇PE给水管灌溉管dn110

产品名称	川汇PE给水管灌溉管dn110
公司名称	四川省川汇塑胶有限公司
价格	6.29/米
规格参数	
公司地址	成都崇州经济开发区宏业大道北段588号
联系电话	028-8239211 18109044245

产品详情

品名称：给水用高密度聚乙烯(PE)管材 英文全称:High density polyethylene (PE) pipes for water supply 管材口径：DN32—DN630品等级:本标准适用于用PE 63、PE80和PE100材料(见4.1)制造的给水用管材。管材的公称压力为0.32MPa~1.6MPa公称外径为16mm~1000mm标准长度：直管长度一般为6m、9m、12m，也可由供需双方商定，以PE100级为例连接方式：下文1.3品执行标准：

本品执行标准为GB/T 13663-2000《给水用高密度聚乙烯(PE)管材》，卫生性能符合GB/T17219标准以及相关的卫生性评规定1、品简介1.1、概况本品是以聚乙烯树脂为主要原料，经挤出成型的给水用聚乙烯管材，适用于温度不超过40℃一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。PE给水管具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点，管材、管件融为一体，系统可靠，施工成本低，在工程应用中发展迅速。大力推广PE管，符合、经贸委发展化学建材的指导方针，符合人们生活水平提高的发展需要。1.2、执行标准本品执行标准为GB/T 13663-2000《给水用高密度聚乙烯(PE)管材》，卫生性能符合GB/T17219标准以及相关的卫生性评规定1.3、连接方式当公称外径dn ≤63时，采用热熔承插连接或电熔连接当公称外径dn >75时，宜采用热熔对接或电熔连接在与金属管及管路附件的连接，可采用法兰连接或过渡管件连接等方法。2.品规本标准适用于用PE 63、PE80和PE100材料(见4.1)制造的给水用管材。管材的公称压力为0.32MPa~1.6MPa公称外径为16mm~1000mm。直管长度一般为6m、9m、12m，也可由供需双方商定，以PE100级为例。PE100级聚乙烯管材公称压力和规尺寸：3.性能特点1).PE为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀，在正常条件下，*少寿命达50年。2).卫生性好。PE管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生，*好的解决了饮用水二次污染的问题。符合GB/T 17219性评标准规定以及相关的卫生评规定。3).可耐多种化学介质的腐蚀无电化学腐蚀。4).内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。5).柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。6).重量轻，运输、安装便捷。7).独特的电熔连接和热熔对接、热熔承插连接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的可靠。8).焊接工艺简单，施工方便，工程综合造低。9).PE环保健康给水管材为蓝色或黑色带蓝线其它颜色须定做，配件颜色与管材相对应。4、应用领域4.1、城镇自来水管网系统大口径PE管，卫生无毒、不结垢，更适合城市供水主干管和埋地管，、卫生、施工方便。可置换水泥管、铸铁管和钢管，用于旧网改造工程、不用大面积开挖，施工方便、造低，可广泛用于老城区管网改造。4.2、工业原料输送管道化工、化纤、食品、林业、制药、轻工、造纸、冶金等工业原料输送管。4.3、园林绿化供水管网园林绿化需大量输水管道，PE管的柔韧性和低成本，使之成为选择。4.4、污水排放用管材PE管具独特耐腐蚀性能，可用于工业废水、污水排放，成本及维护费用低。