

# 纸尚美学 现代简约墙纸CA35 P04032-1竖条藤花沙发背景壁

产品名称	纸尚美学 现代简约墙纸CA35 P04032-1竖条藤花沙发背景壁
公司名称	上海诚祈装饰材料有限公司
价格	159.00/卷
规格参数	材质:PVC 规格:53*1000 ( cm ) 花色:压花
公司地址	上海市奉贤区青村镇北唐村1355号
联系电话	13918767771 13564295933

## 产品详情

材质	PVC	规格	53*1000 ( cm )
花色	压花	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污、其他
层次构成	两层	产地	国产
等级	优等品	品牌	纸尚美学
装饰风格	简约时尚		

"pvc胶面墙纸"施工中应特别注意	1.不能沾水或者泡水。2.胶水应刷在墙纸背面，必须等5-10分钟让墙纸充分干燥。3.墙纸贴好后必须关好门窗，阴干3-4天。
"纯纸墙纸"施工中应特别注意	黏贴时注意不可用刮板等硬物直接接触 最好是刮板外包裹一层毛巾布防止刮伤。4.小气泡属正常。一般3天左右干了既可消失.其次胶水尽量不要碰到墙纸背面，阴干3-4天。
"水晶颗粒材质"施工中应特别注意	施工时不可用刮板等硬的施工工具直接接触，应该使用专业施工工具（如专用刮板）刮平。5.墙纸贴好后必须关好门窗，阴干3-4天。

"砂粒材质"施工中应特别注意	表面为颗粒材质，施工时不可用刮板等硬的施工工具直接接触，应该使用软毛刷进行刷平。另外施工时应避免砂粒出现在墙纸背面，影响施工效果。墙纸贴好后必须关好门窗，阴干3-4天。
“植绒材质、表面压绒”施工中应特别注意	施工时胶水不宜刷太多，主要是为了避免胶水溢到材料表面,造成污染。等硬的施工工具直接接触，应该使用专业施工工具（马尾刷）来进行刷平。门窗，阴干3-4天。
“无纺布材质"表面为纤维材料施工中应特别注意	被胶水污染后擦洗比较不容易。施工时要注意胶水要刷于墙上,主要是为了避免胶水溢到材料表面,造成污染.墙纸贴好后必须关好门窗，阴干3-4天。