

上海易洁供应移动公厕 无水公厕 环保公厕 *品质保证*价格实惠*

产品名称	上海易洁供应移动公厕 无水公厕 环保公厕 *品质保证*价格实惠*
公司名称	上海易洁环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:2400*7500*3200 材质:铝塑板 适用温度范围:-40-40 ()
公司地址	中国 上海市闸北区 江场一路18号华瑞大厦1009室
联系电话	86 021 36328139 13311708838

产品详情

规格	2400*7500*3200	材质	铝塑板
适用温度范围	-40-40 ()	电压	220 (V)
类型	泡沫式节水生态环保厕所		

3.1制造尺寸按图纸。

3.2轻钢房架，两道防锈，底架防锈后沥青防腐。2米叉脚的叉车叉运装卸，或吊装。

3.3墙面：内墙为固力板底板，复合纯白色铝塑板，外墙为厚16的杉木嵌扣式平板，清漆或树脂罩面。

3.4蹲台平面为钢架：上铺厚16多层板，板底沥青防腐，板面复合深灰色凸球形胶垫，四周铝合金压边收口。通道位置铝合金扁条打格压平。

3.5顶部：内平顶为塑扣板吊顶，装饰尖顶为钢架成型，固力板为底板，外覆天蓝色沥青瓦。

3.6厕内分男女厕位间，进门左侧标为女厕，右侧标为男厕。男厕设2个蹲位，3个小便斗。女厕设2个蹲位。进门后墙部为共用洗手台。男女厕实墙隔断，各开一高1500，宽600双开弹簧门。分别进入厕内后，用高1200的半隔墙隔断各厕位。隔墙均为钢架，双面复合纯白色铝塑板。

3.7通风：前后墙在厕位部各设2个500*250铝塑板百页窗，使厕内空气对流。

3.8电源电器：外接电源自后墙进入（上下部均可）一路进入洗手台，化妆镜上部（30w日光灯或15w节能灯）手动式开关，置于男厕隔断墙面，男女厕位照明灯均安装在各厕位后墙上部，感应式开关控制。人进灯亮，人离灯熄，以利节电。

3.9洁具：一是采用九牧陶瓷洁具。

3.10上下水：上水自洗手台后墙下部进入，分别接至各洁具，下水可采用双排式，即男女厕位各设一直径110排污口接出厕外，分别通至排污口。洗手间下水可向两边排放，达到冲刷排污管作用。

3.11标志牌：前后墙尖顶部设公厕标，下标英文，进入后左右各标出男女厕位间。

3.12室内配置：仿古式化妆镜2只，各厕位分别配有不锈钢扶手，衣帽钩，卷纸盒，纸篓。台盆下设一柜可锁，放置清洁工具。

3.13外墙油漆：现场涂小样，根据甲方确定的颜色施工。