

江门冲孔板围挡 珠海沿海地区抗台风冲孔板围挡

产品名称	江门冲孔板围挡 珠海沿海地区抗台风冲孔板围挡
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	65.00/平方米
规格参数	尺寸:2500*2500mm 立柱:100*50*2.0mm 法兰板:200*200*6mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

冲孔网用途繁多，装饰，通风、过滤

、可用天花板装饰、楼梯扶手挡板、公共座椅、公共垃圾桶、水漏等各行各业中，

冲孔围挡是冲孔网的深加工产品

建筑施工冲孔围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网，穿孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地

以及公路临边进行防护隔离屏障使用。

旧式围挡主要采用彩钢板、PVC板为主材料其封闭性较强、抗风压能力较差，受海边环境影响，因此在沿海地区使用寿命较短。

在沿海地区的工业、建筑工程以及市政工程施工工地的使用中有所弊端。

于是衍生了使用冲孔板作为围挡的新兴产品，其性能、外观、以及安全性都比老式围挡更有优势

结构安全等级三级，解决了受沿海地区环境因素的影响，防风性能较好，可承受沿海地区的基本风压。

外形也更为美观 对于标识语宣传语横幅的安装也更为方便简洁

冲孔板围挡

是以冲孔板为主要材料的一种隔离网，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的护栏网，可用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障，

建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板，冲孔板具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护。本产品具有坚固耐用，美观大方，防护性好等特点。

根据国家**改革，珠海市市政道路施工项目施工范围内及周边必须安装安全防护栏。

产品规格：

网片-镀锌板，1.22*2.44m/块板，一般要求围栏高度需要上下两块

圆孔10*10mm,板厚1.0mm，孔间距20mm

立柱-100*100mm,厚度3.0mm,底片200*200*8mm

产品用途：城市规划地铁建筑工地等施工现场临边安全防护

产品颜色：白色和蓝色两种（也可按客户意愿订做）