

道路施工围挡 建筑工地外围防护围栏挡板 江门彩钢泡沫夹心板围挡

产品名称	道路施工围挡 建筑工地外围防护围栏挡板 江门彩钢泡沫夹心板围挡
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	40.00/平方米
规格参数	尺寸:3000*2000mm 立柱:80*80*1.2mm 卡槽:25*50*25*1.0
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

优势：1、本产品已由厂家拼装完成，到达施工现场可直接安装，大大的减少了安装时间，为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。

2、高度及颜色按客户要求定制。且本产品厚度达到50mm，可有效的减低噪音分贝。

3、彩钢夹心板围挡市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。

4、所有者（使用者）可在彩钢夹心板工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

产品用途：封闭式施工，道路中央隔离

彩钢夹芯板围挡

规格：L3000*2000mm（每卡）

夹心板厚50mm，彩钢厚0.22mm（高度可定制）

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

镀锌立柱 80*80mm 法栏板 90*180mm
彩钢板厚 0.22mm(双面蓝/白可选) 夹芯板总厚 50m(5cm)
夹芯板高度 1800mm*3块 上下卡厚 1mm

1、本产品已由厂家拼装完成，到达施工现场可直接安装，大大的减少了安装时间，为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。

2、高度及颜色按客户要求定制。且本产品厚度达到50mm，可有效的减低噪音分贝。

3、彩钢夹心板围挡市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。