

# 训练障碍器材独木桥厂家 卧推架腹肌板仰卧起坐板价格

产品名称	训练障碍器材独木桥厂家 卧推架腹肌板仰卧起坐板价格
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	盐山县杨集乡开发区
联系电话	0317-8204185 15175725461

## 产品详情

湖南室外训练障碍器材独木桥梅花桩厂家 卧推架腹肌板仰卧起坐板

400米障碍场(1套)规格

1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.

3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.

4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米.

5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成.

6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成

四百米障碍器材生产厂家厂家工艺 :

1, 主架采用12号槽钢焊接成工字形底座, 焊接牢固, 角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱, 在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑, 稳定牢固。

中间采用杉木制作厚度

稳定性能良好, 一个正常成年人翻身不会翻倒。

2、油漆(喷塑)、工艺: 颜色有迷彩和绿两种

对木板及主架均进行打磨, 使主架及木板均无毛刺, 不易伤手, 进行表面喷塑、喷涂。

四百米障碍器材生产厂家表面处理: 所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧粉末喷涂完成后表面处理, 涂层厚度70—80um, 铅笔硬度达3H+

拓展器材浪木占地面积: 单人浪木: 长5米 × 宽2.6米 双人浪木: 长5米 × 宽4米