

力特保险丝 电阻式 0251005.NRT1L 5A

产品名称	力特保险丝 电阻式 0251005.NRT1L 5A
公司名称	深圳市秦晋电子科技有限公司
价格	.40/颗
规格参数	最大电流:100A 最大电压:125V 熔断速度:F快速
公司地址	深圳市福田区华强北路LED交易中心6楼6E1052-1060房间
联系电话	18138416020 18576770585

产品详情

秦晋电子 www.fuse-tech.com

PICO II特快熔断型保险丝专为 在空间有限的超小封装中 满足各种性能特性而设计。

?????:

特快熔断

尺寸小巧

宽额定电流范围 (62mA- 15A)

符合RoHS标准

可提供不含卤素的型号

工作温度范围广泛

低温重新额定

以下是力特电阻式保险丝0251系列的型号参数表

AmpereRating(A)	AmpCode	OrderingNumber(Std.)	OrderingNumber(Mil.)	MaxVoltageRating(v)	InterruptingRating	NominalColdResistance(Ohms)	NominalMeltingTime(A2sec)	NomVoltage(V)
-----------------	---------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------

.062	0251.062	251.062	253.062	125	300A@ratedvoltage	7.000	0.000113	1.4
.125	0251.125	251.125	235.125	1.700	500A@ratedvoltage	0.285		
.200	0251.200	251.200	235.200	1.011	AC For CCC	0.345		
.250	0251.250	251.250	253.250	0.665	7A:70A16	0.24		
.375	0251.375	251.375	253.375	0.395	@ratedvoltage	0.215		
.500	0251.500	251.500	253.500	0.280	AC For CCC 10A:	0.2165		
.630	0251.630	251.630		125	100A@ratedvoltage	0.205	0.094	0.188
.750	0251.750	251.750	253.750	0.175	AC	0.153		
1.00	0251001.	251001.	253001.	0.128		0.256		
1.25	02511.25	2511.25	0.100	0.390		0.2		
1.50	025101.5	25101.5	25301.5	0.0823		0.587		
2.00	0251002.	251002.	253002.	0.0473		0.405		
2.50	025102.5	25102.5	0.0360	0.721		0.132		
3.00	0251003.	251003.	253003.	0.0290		1.19		
3.50	025103.5	25103.5	0.0240	1.58		0.1205		
4.00	0251004.	251004.	253004.	0.0204		2.45		
5.00	0251005.	251005.	253005.	0.0155		4.14		
7.00	0251007.	251007.	253007.	0.0105		10.4		
10.0	0251010.	251010.	253010.	0.00705		25.5		
12.0	0251012.	251012.		32			0.0055	45.2
15.0	0251015.	251015.	253015.	32			0.00446	68.8