

江门厂家直销基坑护栏 楼层安全防护栏 临边井口基坑围栏

产品名称	江门厂家直销基坑护栏 楼层安全防护栏 临边井口基坑围栏
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	55.00/套
规格参数	尺寸:2000*1000mm 丝径:3mm 网经:5*5mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

厂家直销 坑边护栏 临时安全隔离栏 安全防护围栏网

基坑护栏全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。

门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20*20、25*25、30*30、30*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

基坑护栏门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

临边护栏

门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。

丝经：3mm（喷塑后）

网孔:5mm*5mm/可按客户要求定做其他网孔尺寸。

尺寸：120*200cm ，可按客户要求定制。

边框：2*3cm*0.7mm。

表面处理：喷塑。

基坑护栏优点：结构简洁,安装使用方便,感观大方,质量安全可靠,可反复使用。

基坑护栏用途:电梯防护门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施,它适用于各类建筑施工工地。