

XLF电缆分支器 低压XLF电缆分支器价格 XLF电缆分支器规格

产品名称	XLF电缆分支器 低压XLF电缆分支器价格 XLF电缆分支器规格
公司名称	浙江赣南电气有限公司
价格	25.00/只
规格参数	品牌:浙江赣南 型号:XLF-1-25/25 产地:温州
公司地址	浙江省乐清市柳市镇腾飞路
联系电话	暂无

产品详情

XLF系列线缆分支器。应用于电力供配电系统的线缆续接、分支、导线分流。适用普通VV、YJV、NH-YJV、ZR-YJV及各种铠装铜芯电缆、BV导线、铝芯电缆和合金电缆。是同类产品中安全性好、防护等级高、安装便捷、占用空间小、性价比理想的替代预分支电缆免维护实用新型产品。XLF铜系列线缆分支器、XLF铝系列线缆分支器、XLF合金系列线缆分支器。广泛应用于高层建筑、宾馆、酒店、商场、超市、市政设施、隧道、桥梁等供配电系统。具备以下优势：1、与电缆材质相同。导电部件整体化。2、包围式压接，接触面97%以上。3、导电部件表面镀锡处理，抗干扰能力强，导流效果更好。4、体积小，安装便捷。可隐藏安装在狭小空间。无附件。5、不截断主干电缆，无故障点，360°自由旋转，支线随意分出。6、自身防护等级更高。密封胶圈，确保防尘、防水、阻燃。7、单体可任意组合。实现分支多样化。8、产品个体实现单、双线及多线分支任选。节省工程成本。9、规格齐全。6mm—300mm线缆任意匹配及等线径续接。XLF系列线缆分支器——是目前电力供配电系统中常见、有效、安全的一种连接方式。依照工程安装实际需求，线缆分支器有效解决了室外、地理安装涉及的绝缘及防水要求。安装方法如下（仅供参考）：1、将电缆（多芯、单芯处理方法相同）或BV导线按XLF线缆分支器规格长度，剥去外保护层（电缆护套）。使线缆裸露缆芯。2、以XLF线缆分支器内部连接件分别压紧干线线缆及支线线缆。（裸露线缆缆芯与线缆分支器压接宽度相等）3、将密封胶圈固定在线缆护套合适的位置上，再把线缆分支器外壳扣和，旋紧螺丝。4、将支线线缆出线端密封胶圈移开，注入绝缘防水密封胶。密封胶圈复位。胶体需10分钟左右表面固化。固化后即可实现绝缘防水需求。此方法简单有效、实施便捷。无需专业技术人员操作。不影响室外安装产品外观。以三相五线多芯线缆分支为例，实际安装拆分如下：线缆 4×240 1×120—4×50 1×25 由 4个240/50 线缆分支器 1个120/25 线缆分支器 组成。