

CA5180CCYP62K1L4A1E5解放仓栅式运输车

产品名称	CA5180CCYP62K1L4A1E5解放仓栅式运输车
公司名称	北京顺亿欣芳汽车贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-2803(檀营集中办公区) (注册地址)
联系电话	010-52486380 18911002906

产品详情

生产企业信息车辆名称：仓栅式运输车车辆类型：专用车法律法规制造地：中国牌照类型：车辆号牌分类标准公告批次：302发布日期：20171204产品号：ZNB5X5NA01K 目录序号：1中文品牌：解放牌英文品牌：公告型号：CA5180CCYP62K1L4A1E5免征：否企业名称：中国第一汽车集团公司燃油：否企业地址：汽车产业开发区东风大街2259号环保：否免检说明免检：否免检有效期止：公告状态公告状态：有效公告生效日期：20171204公告状态描述：扩展变更(扩展)记录：主要技术参数外形尺寸：9000,8500×2550×3700,3800,3900(mm) 货厢尺寸：6750,6200×2460×600(mm) 总质量：18000(Kg) 载质量利用系数：1.27整备质量：7905(Kg) 额定载质量：9900(Kg) 挂车质量：(kg)半挂鞍座：驾驶室：前排乘客：3(人)额定载客：(人)防抱死系统：有接近角/离去角：18/10(°)前悬/后悬：1400/2300(mm) 轴荷：6500/11500轴距：5300,4800(mm) 轴数：2最高车速：96(km/h)油耗：31.4,30.9,31.42,30.8弹簧片数：7/7+6,10/12+8,7/7+-轮胎数：6轮胎规格：10.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5前轮距：1827,1800,1900,1856 后轮距：1860,1878 制动前：制动后：制操前：制操后：转向形式：方向盘起动方式：传动型式：油耗(L/100Km)：31.4,30.9,31.42,30.8Vin车辆识别代码：LFNAHUKM×××××××××LFNAHULM×××××××××LFNAHUJM×××××××××LFNAHUKJ×××××××××LFNAHULJ×××××××××LFNAHUJJ×××××××××法律法规发动机参数发动机生产企业排量(ml)功率(kw)CA4DK1-22E5CA4DK1-18E5CA4DH1-16E5CA6DH1-22E5中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司4764476438005700165139121165车辆燃料参数燃料种类：柴油依据标准：底盘排放标准：国五其他 车厢底板到仓栅顶部高度为2300,2400,2500mm,尺寸对应关系:9000=1400+5300+2300(6750厢长),8500=1400+4800+2300(6200mm厢长),侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为500mm,油耗申报值与发动机对应关系:31.4(CA4DK1-18E5),30.9(CA4DK1-22E5),31.42(CA4DH1-16E5),30.8(CA6DH1-22E5)选装遮阳罩,导流罩,选装竖栏板,横栏板,选装二节板,三节板,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪