吉林信科电磁污水流量计

产品名称	吉林信科电磁污水流量计
公司名称	吉林信科仪表测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信科 型号:ldg 产地:北京
公司地址	吉林省吉林市丰满区宜山东路515号中海国际社 区A期A5号楼2单元2层077号
联系电话	0432-68088783 17833367481

产品详情

XK-LED型智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5 µ S/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。

流量计/热量表产品

流量计

推荐新闻

XK-G202 测装浮球液位开关

XK-G303 连杆式浮球液位开关

XK-G404 音叉液位开关

XK-G505 静压投入式液位计

XK-G606 超声波液位计

联系我们

吉林信科仪表测控科技有限公司地址:吉林省吉林市丰满区华山路江南一号C22楼1603电话:0432-6226

9511传真:0432-64886500销售手机:17833367481技术手机:15311980367邮编:132013邮箱:jlxkybck@1

63.com

当前位置:首页> 产品展示> 流量计/热量表产品> 流量计>

流量计

XK-LDG 分体式电磁流量计

作者:admin 时间: 2018-05-08 09:10 产品特点

- 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响2、测量管内无阻碍流动部件,无压损, 直管段要求较低;
- 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
- 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
- 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
- 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
- 7、流量计为双向测量系统
- ,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
- 流、脉冲、数字通讯、HART;
- 8、转换器采用表面安装技术(SMT), 具有自检和自诊断功能