

化妆品生产水处理设备

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 化妆品生产水处理设备 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 14580.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:净益康 型号:JYK-RO-1 设备名称:水过滤 |
| 公司地址 | 河南新乡 卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

根据化妆品生产用水的特殊要求，水处理工艺大致可分为四种：一：采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水，一般通过之后，出水电导率可降到10us/cm以下，再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高，而且颗粒杂质太多，达不到理想的要求。目前已较少采用了。二种：预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺 这种方法是目前采用的，因为反渗透投资成本也不算高，可以去除90%已上的水中离子，剩下的离子再通过混床交换除去，这样可使出水电导率：5-10us/cm左右。这样是目前流行的方法。三种：采用两级反渗透方式，流程如下。

自来水 **多介质过滤器** **活性炭过滤器**

软化水器 中间水箱 低压泵 精密过滤器 一级反渗透 PH调节 混合器 二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷) 纯水箱 纯水泵 微孔过滤器 用水点；四种：前处理与第二种方法一样使用反渗透，只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替，这样就不用酸碱再生树脂，而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了，经过处理后的水质可达到15M以上。但这这种方法的前期投资比较多，运行成本低，根据各公司的情况做适当的投资。 流程如下。