

# 岩棉保温复合板厂A元氏岩棉保温复合板厂A岩棉保温复合板厂家

产品名称	岩棉保温复合板厂A元氏岩棉保温复合板厂A岩棉保温复合板厂家
公司名称	衡水兴建钢结构有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:兴建钢构 型号:950 产地:衡水
公司地址	衡水市桃城区北方工业基地大刘家庄村
联系电话	15803286023

## 产品详情

岩棉保温复合板厂@元氏岩棉保温复合板厂@岩棉保温复合板厂家

岩棉保温复合板厂是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。

岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，[玄武岩](#)、铁矿石、[铝矾土](#)

等为

主要原料

，经过高温熔融加

工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、[吸热](#)、不燃的特点。

性能介绍

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩

棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

## 产品特性

### 折叠岩棉特点

- 1、外观质量:表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能:A级不燃
- 3、耐高温:800度。
- 4、吸湿性:>200%
- 5、容量: 150
- 6、氧指数:0
- 7、导热系数:0.04~0.055(w/mk)

### 折叠特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

彩钢岩棉夹芯复合板:是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征:

1)隔热保温，导热系数:0.035W/M.K。

(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。

(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。

(4) 安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。