厂家直销1.5米钢材预处理线

产品名称	厂家直销1.5米钢材预处理线
公司名称	盐城市佰润机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区西团镇大龙小街12幢
联系电话	0515-83752588 13705113822

产品详情

厂家直销1.5米钢材预处理线,欢迎咨询洽谈哦!

1.5米钢材预处理线产品简介:

一、1.5米钢材预处理线构成及工作原理:

1.5米钢材预处理生产线主要由辊道输送系统、抛丸清理机、抛丸除尘系统、和电控系统所组成。

1.5米钢材预处理生产线工作原理是:由输送辊道送至封闭的抛丸清理室,,利用抛丸器高速旋转的叶轮将钢丝切丸(弹丸)加速抛射至工件表面,对工件表面进行冲击、刮削以清除工件表面的铁锈和污物,然后利用横扫、滚刷、收丸螺旋和高压吹管将工件表面的积丸和浮尘吹扫干净,由送出辊道送出,从而使钢材达到除锈、防锈的目的。

二、1.5米钢材预处理线主要技术参数

钢板

宽度: 1500mm

厚度: 60 mm 长度: 12000 mm 2 型钢 1000 mm 宽度 高度: 400 mm 3 辊道最大负荷 1.5T/m 4 速度 输送辊道速度: 1~4 m/min (变频调速) 处理钢板速度: 1.5~2 m/min 5 除锈质量等级 GB8923-88 A-B Sa3.0(瑞典标准) 6 使用磨料 F0.8~1.2 (钢丝切丸)+F1.5铸钢丸混合 7 钢材表面粗糙度

Rz25-45mm

噪音水平

8

- 三、1.5米钢材预处理线设计采用下述关键技术及保证措施:
- 工件输送系统整套工件输送系统变频无级调速,既能够同步运转,各工部又能够独立动作。抛丸室辊 道装有特殊材料耐磨护套,抛丸器布置经过计算机仿真优化设计,弹丸充分利用,结构紧凑完美。
- 一弹丸清扫采用一级清扫+二级风吹1、一级清扫:高强度尼龙滚刷+收丸螺旋2、二级风吹:高压风机在抛丸室内两次吹丸(灰)
- ⁻ 丸料循环净化采用弹丸满幕帘式风选分离器,弹丸循环系统设置故障自动报警功能,任一处出现故障 ,设备自动检测保护。
- 抛丸除尘系统用户可选择采用布袋式除尘器.选用布袋式除尘器粉尘排放可达50mg/m3。

四、1.5米钢材预处理线服务保证措施

售前:

- 1、详细解答客户提出的相关技术咨询。2、根据用户的需求,为用户配置最佳设备型号和方案。
- 3、免费派公司技术人员到用户现场为用户规划场地、设计安装流程图供用户参考。4、提供设备清单、设备流程布局图、土建基础图、设备安装图纸等技术资料。

售中:

1、公司技术人员在用户现场指导基础施工。2、公司严格按照合同内容安排生产所需设备。3、产品出厂前的严格检验、试机、组织发货及用户验收。

售后:

1、公司指派专门的售后服务人员,到现场指导客户安装调试2、现场培训操作人员3、成套设备安装完毕后,留下1-2名专职技术人员免费协助客户生产24-48个小时,直到用户满意为止。

如需了解1.5米钢材预处理线详细资料请与本公司联系。公司也可根据客户的具体要求来确定技术参数,为客户量身定做。