

电厂 水泥厂 钢铁厂 烟道防磨涂料 高强耐磨陶瓷涂料

产品名称	电厂 水泥厂 钢铁厂 烟道防磨涂料 高强耐磨陶瓷涂料
公司名称	郑州瑞诚耐火材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:瑞诚耐材 产地:河南新密
公司地址	新密市城关镇耐材工业区
联系电话	0371-56782618 13598855116

产品详情

高强耐磨陶瓷涂料是一种非金属胶凝材料，陶瓷耐磨涂料是采用耐酸和耐碱的人工合成原料经严格的工艺配比制成的一种粉状陶瓷材料，具有密度大，强度高，抗折和抗压性能优越等显著特点

陶瓷耐磨浇注料适用于水泥厂、电厂、钢铁厂等行业中一些高温、含尘浓度大，酸碱侵蚀磨损严重的管道、烟道、收尘器、立磨设备、下料漏斗、下料溜槽、选粉机等设备和输送管道。

施工步骤：

- 1.焊接龟甲网；龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm,纵向间距为10mm，不能出现漏焊或者焊点间距过大等问题，保证基础骨架的牢固性。
- 2.搅拌；要求采用强制式搅拌机搅拌耐磨陶瓷涂料，一次不能往搅拌机倒入太多的陶瓷涂料，每次倒入四袋（100公斤）即可，倒入太多会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。加入固化剂，使耐磨陶瓷涂料与固化剂充分搅
- 拌均匀，然后加入胶水充分搅拌均匀，搅拌时间为10-15分钟为宜，直至陶瓷涂料与胶水形成一个湿球状并且黏度很大，才能从搅拌机放出来开始使用。
- 3.涂抹施工；操作人员需配备劳保手套及口罩眼镜防护帽等防护用品，如果在高空作业需要佩戴合格的防护带，从桶内取出适量陶瓷涂料（每次约两公斤为宜），需用力涂抹在焊接好的龟甲网上，保证不能有空洞或压不实的

现象，以保证耐磨陶瓷涂料紧密的和龟甲网及钢板结合在一起，垂直面和顶部需一次成型，不能分层涂抹，以防止出现起层现象。

4.养护；涂抹好的耐磨陶瓷涂料不能有鼓包或塌落现象，如果发现及时清理然后重新涂抹，耐磨陶瓷涂料

需过了保养期达到强度后才能正常使用，夏季一般为48小时，冬季一般为72小时。