

沧州保温转子泵厂家，现货NYP-16/0.5高粘度转子泵

产品名称	沧州保温转子泵厂家，现货NYP-16/0.5高粘度转子泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	宏润泵业:NYP-16/0.5 高粘度转子泵:NYP-20/0.5 泊头:NYP-30/0.5
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

宏润产品规格齐全，性能可靠，质优价廉，赢得了广大客户的信赖；主要产品有齿轮泵系列，螺杆泵系列，离心泵系列，转子泵系列，化工泵系列等。产品广泛用于石油、化工、船舶、电力、食品、粮油、制药、印染、煤炭、建材、冶金及国防科研等行业。

NYP型高粘度转子泵主要用于输送高粘度液体、半流体，输送介质温度在-10 —200 ，介质粘度在1.0cSt—300,000cSt的流体。该泵主要有泵体、内外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。由于内外转子起了决定性的作用，该泵又称内环式高粘度转子泵。该泵材质有普通铸铁和不锈钢两种材质。密封可以根据输送介质的要求选择，有盘根密封、耐高温盘根密封、高性石墨聚编织浸石墨盘根密封、食品级盘根密封、单端面机械密封、双端面机械密封等型号。该高粘度泵属于新款式产品，是一种新型容积式转子泵。该转子泵是处理粘度变化大、范围宽的流体输送泵。因为该泵可以根据粘度的需要，无需拆泵即可调节齿轮间隙。让泵发挥性能。同时，该高粘度内齿泵工作时，是由外转子带动内转子同向转动，可以做到磨损小，使用寿命长的优点。

产品特点：

[该高粘度转子泵](#)

技术含量高、结构合理、运行稳定、自吸能力好、振动小、效率高、检修方便的特点。该泵与电机可以传动方式和直联式两种选择使用。（注）输送易燃、易爆液体时订货时请注明，我们将为你选择合适的泵型。

适用范围：

该NYP型高粘度转子泵主要适用高粘度介质的输送，不含固体颗粒和纤维的粘稠液体，甚至是半固体状态的液体，输送黏度达到 3×10^5 厘泊，介质温度不超过+80。不同粘度的介质输送，如润滑油、聚合物、树、石油、化工、沥青、黏合剂、燃料油、木工胶、油漆、涂料、染料、化学制品、洗涤剂、食用等一系列流体。

高粘度转子泵产品特性：

1. 节能：体积小，流量大，扬程压力高，适用长距离与高阻力定量输送。泵的叶轮与传动齿轮分开，且在泵腔内各零配件之间保证的间隙，相互不接触，无磨损，低噪音，可靠性好，使用寿命长，节能降耗。
2. 高粘度物料输送泵：为容积式泵，低转速，高输出扭矩、耐高温的特点使转子泵在输送高粘度、高温度的物料领域使用。其工作原理配合使用强劲的驱动系统。保证转子泵可以在低转速下输出强有力的驱动力矩，可以保证连续地、无滞止地输送物料，并且能够保证物料在输送过程中的物料性能不会破坏，高粘度转子泵可以输送的介质的粘度可高达1000000CP。