

耐酸碱环氧玻璃鳞片防腐漆价格优惠

产品名称	耐酸碱环氧玻璃鳞片防腐漆价格优惠
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	环氧玻璃鳞片:环氧玻璃鳞片防腐漆 环氧玻璃鳞片:环氧玻璃鳞片防腐漆 环氧玻璃鳞片:环氧玻璃鳞片防腐漆
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

耐酸碱环氧玻璃鳞片防腐漆价格优惠

环氧玻璃鳞片漆相比普通环氧漆，机械强度高，抗渗透性好。用于化工、污水、桥梁潮差区、储罐等领域。

组成：

双组份环氧树脂防腐涂料，组分一由环氧树脂、玻璃鳞片、颜料、助剂、溶剂等组成，组分二为固化剂。

不含煤沥青。

特性：

高浓度的玻璃鳞片可形成“迷宫”效应，提供优异的屏蔽性能，抗水、化学品的渗透。机械强度高，耐磨，抗水流冲击。

常温涂敷，常温固化，施工简便；

用途：

环氧玻璃鳞片防腐漆适用于埋地管道和水中钢质管道、钢结构防腐、混凝土结构的防渗漏、水泥设备、

海洋设备、石油储罐、污水池、等恶劣腐蚀环境下，作为长效防腐保护。

钢铁：环氧防锈底漆+环氧玻璃鳞片底漆+环氧玻璃鳞片面漆；

混凝土：环氧封闭底漆+环氧玻璃鳞片底漆+环氧玻璃鳞片面漆；

施工表面要求清洁干燥；相对湿度 < 85%；底材表面温度需在5 -40 ，底材表面必须始终高于露点以上3 ，避免水汽凝结；必须使用推荐稀释剂；在狭窄和封闭的空间里施工需确保良好的通风。

混合配比：5：1

熟化时间：15min(23)

可使用时间：4h

稀释剂：环氧漆稀释剂

涂覆方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂