

化工球罐隔热防腐漆凉凉胶隔热防腐漆价格

产品名称	化工球罐隔热防腐漆凉凉胶隔热防腐漆价格
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	化工球罐:隔热防腐漆 凉凉胶隔热防:凉凉胶隔热防腐漆 凉凉胶隔热防:凉凉胶隔热防腐漆
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

化工球罐隔热防腐漆凉凉胶隔热防腐漆价格

组成：由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加剂组成。

二、特性：将日光等热量隔绝、反色，以达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度隔热效果好，同时对金属表面、外表具有良好的防腐作用。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、贮油罐、各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。

三、用途：

(1) 凉凉隔热漆，涂装在金属罐、槽设备外层，如油车、油罐、液化气球罐、化工原料罐、化工管道设备、冷藏车等起隔热降温作用。

(2) 涂装在混凝土等建筑物外层，如住宅、厂房、冷库、现代养殖场、岗亭等隔热降温作用。

(3) 涂装在木材制品的构件上，起到隔热降温作用

四、凉凉胶隔热漆施工参考

1. 钢铁构件及非金属表面进行处理，无锈、油、灰尘等及可涂刷；

2. 可采用刷涂、喷涂、滚涂方法；

3.在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷、砂纸打磨，完好的旧漆皮可保留，进行涂刷。

4.对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带锈涂料或88-1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，再进行涂刷。

5.涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可，时间越长无妨

6.施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处。

五、贮存：

该凉凉胶隔热漆产品应存入在阴凉通风干燥的库房内，防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。符合上述条件的产品，在封闭原包装的条件下，贮存期自生产完日起为一年