

丙烯酸聚硅氧烷面漆厂家直销

产品名称	丙烯酸聚硅氧烷面漆厂家直销
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	丙烯酸聚硅氧:丙烯酸聚硅氧烷面漆 丙烯酸聚硅氧:丙烯酸聚硅氧烷面漆 丙烯酸聚硅氧:丙烯酸聚硅氧烷面漆
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

丙烯酸聚硅氧烷面漆是双组份长效防腐涂料，具有较强的室外耐候性、保色保光性、优异的光泽和色彩耐久性。聚硅氧烷面漆固体含量较高，有机挥发物VOC排放低，环保性较好，是环境友好型涂料。

聚硅氧烷涂料与氟碳漆相比在环保性方面具有非常明显的优势，VOC要求较高或者环保涂装项目则可以推荐使用聚硅氧烷漆。

超强耐候

聚硅氧烷面漆含有Si-O键，具有超强耐候特性，紫外线照射漆膜不粉化

环保特性

固体含量高，有机挥发VOC含量低，符合欧盟环保标准，环境友好型涂料

耐腐蚀性

涂层耐腐蚀、耐溶剂、盐雾、工业大气，有效保护基材

基材处理

被涂的金属表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μm;也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm

涂料混合

聚硅氧烷面漆与固化剂按照10:1的比例添加，并加入专用稀释剂，使用动力搅拌器充分搅拌均匀，静置熟化20分钟。

施工涂装

预先施涂底漆和中间漆。采用喷涂工艺喷涂1-2道，推荐膜厚60 μm ，或达到设计要求厚度，漆膜光滑平整，无任何漆病。