

电动葫芦环链电动葫芦3吨环链电动葫芦价格

产品名称	电动葫芦环链电动葫芦3吨环链电动葫芦价格
公司名称	天津市腾力信起重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:3000 (kg) 型号:内详 跨度:内详 (m)
公司地址	天津市东丽区金钟河大街3699号
联系电话	26795901 15922106689

产品详情

起重量	3000 (kg)	型号	内详
跨度	内详 (m)	起升高度	内详 (m)
轨道型号	内详	类型	环链电动葫芦

dhk环链电动葫芦产品简介

[dhk环链电动葫芦](#)是一种轻小型起重设备。由电动机，传动机构和链轮组成，起重量一般为0.1~60吨，起升高度为4~20米，并广泛用于码头，厂房，仓库，建筑及流水线等各种场所。dhk环链电动葫芦由操作人员用按钮在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。dhk环链电动葫芦既可固定悬挂使用，又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。dhk环链电动葫芦的特点：体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字梁、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。dhk型环链电动葫芦全部按照国际标准生产，机身外表美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性，采用国际最先进的工艺，做工精细，齿轮间契合严密，不会出现松动的情况。

[环链电动葫芦](#)

1. [环链电动葫芦](#)是

链条式电动葫芦分（快速）环链电动葫芦和（慢速）环链电动葫芦；是起吊、运送、装卸货物、工件的理想设备。环链电动葫芦还适合于建筑工程领域的爬架，爬模的提升，大型重物的群吊。

环链电动葫芦包括：国产dhk,dhs,dht,dhp环链电动葫芦和进口环链电动葫芦。

2. [环链电动葫芦](#)

是一种轻小型起重设备。环链电动葫芦由电动机，传动机构和链轮组成，起重量一般为0.1~60吨，起升高度为3~120米，环链电动葫芦的使用范围很广，主要应用于各大厂房、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等行业，用于吊运或者装卸货物，也可以将重物吊起来方便工作或修理大型机器。环链电动葫芦由操作人员用按钮在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。环链电动葫

葫芦既可固定悬挂使用，又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。

环链电动葫芦的特点：性能结构先进，体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字钢、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

环链电动葫芦全部按照国际标准生产，机身外形美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性，采用国际最先进的工艺，做工精细，齿轮间契合严密，不会出现松动的情况。

环链电动葫芦结构特点：电动葫芦产品结构：机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体，采用薄壁挤压成型工艺精密制造，体积小、重量轻、强度高。标准的环链电动葫芦具备独立的变速箱系统，密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构，采用长寿命的油浴润滑系统。电动葫芦粉末冶金离合器作超载保护装置，制动采用盘式直流电磁场制动，制动力矩大、平稳、迅速、噪音小

环链电动葫芦的吨位：0.1t 0.25t 0.5t 1t 2t 3t 5t 10t 20t 25t 30t 50t 60t

环链电动葫芦安装使用：葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上.稍加改造,还可以作卷扬用.因此，电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。

产品部件性能及其技术要求

起重电机

标准环链电动葫芦采用高性能起重电机具有30分钟等级及b级绝缘的特

起重链条

环链电动葫芦起重链条采用 7.1mm及 11.2mm 80级表面硬化起重链，确保其安全性及耐用性。起重链强化表面可以防止产品破损及核心材料的软化，从而使起重链长期保持高性能。

环链电动葫芦的链条采用低碳合金钢，使链条更加有韧性，也更加坚固耐磨，在工作中确保了安全性。电动葫芦的链条还可以根据客户的要求加长订做，让您用的更方便省心。进口电动葫芦的链条都配有链袋，使电动葫芦看起来干净整齐美观，链袋内还装有防锈油这样链条就不易生锈，从而延长了电动葫芦的使用寿命

双刹车系统

两套完整且互相独立的刹车系统不仅减少了刹车失灵可能性，也增强了刹车安全性，并且利于散热。

1.电磁刹车

新式刹车系统反应快，并且提供了正向刹车力。使用非石棉刹车衬极大地延长了维护周期。刹车系统进行了22500次以上的测试。

2.机械刹车

非常可靠的机械刹车与电磁刹车相互协调作用，可在任何时间停止机器转动。

变速齿

标准的环链电动葫芦一般采用螺旋齿轮提供可靠性并可通过最大程度降低齿轮咬合影响及振动而延长寿命。齿轮的特殊设计增强了齿轮的耐用性，并且齿轮由合金钢制成，经过专业的精细热处理而获得最大强度。

油浴润滑

变速箱采用油浴润滑系统。采用油浴润滑齿轮系统可对机械刹车有冷却剂的作用。
继电器（反向保护）

继电器可保护由于电源线的误连接（反向连接）而造成对葫芦的损害。

维护方便

环链电动葫芦的钢结构设计简化了零部件的维护及更换，这是环链电动葫芦很大的优点。

起重级别

起重级别对于完成严格工作周期是最基本的并且也是工业生产的要求。标准的环链电动葫芦为40%ed级别满足几乎所有起重工业应用

超载及负载过低自动保

使用限定开关可消除超载及负载过低对葫芦造成的损害。

按钮控制手柄

轻重量级按钮控制具有防雨功能并且反应灵敏。

抗磨损负载滑车轮

负载滑车轮是由合金钢制成，并经过专业的热处理到抗磨损以及与链条光滑配合的目的。新式链条设计指南为顺利将链条嵌入到滑车轮中提供了指导。

操作手柄低电压

标准的环链电动葫芦的操作手柄电压为24v-36v低电压控制,低电压可以有效的保护操作者以防止受到电击伤害。（操作手柄电压控制在24v-36v也是国家质检总局对特种起重设备的强制要求。）

起升高度到极

环链电动葫芦紧密结构设计可达到最大的可能起重高度。

运行方

环链电动葫芦工作方式分为单速或双速起升，悬挂吊钩或者带有手动或电动的运行小车，双向或多向运作。

过载保护

有些高档的环链电动葫芦为增加额外的安全性增加了过载保护装置。这对于操作者、葫芦及负载是一种特殊保护装置。当负载大于设置值时，过载保护自动启用，葫芦起升将自动停止。

镍表面硬化

镍硬化链条经过特殊处理，不影响最初的链条性能。镍硬化链条具有卓越的性能，可以抗雨水、海水、溪水及化学物质引起的锈蚀