

400A纤维素发电电焊机价格

产品名称	400A纤维素发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

400A纤维素发电电焊机价格 大泽发电电焊两用机可选用相应的日本发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等用电器和其他小电器的电源用。

型号 TO400AY

机组参数

频率 (Hz) 50

发电功率 (kW/KVA) 24/30

电压 (AC) (V) 380V

电焊电流(DC) (A) 0-500A

功率因数(COS) 0.8 (滞后)

发电输出方式 三相四线空开+接线柱

外形尺寸

(L × W × H) (mm) 2100*1420*1850

毛重 (kg) 1250

引擎 型号 TO4100D

类型 四冲程/水冷直列4缸直喷柴油发动机

缸数 4

燃油消耗率 (g/Kw × h) 203

额定转速(r/min) 1500

启动方式 电启动

冷却方式 强制水冷

进气方式 自然进气

速度调节 机械式

电机 电机型号 WHI-24-4

容量 (KVA) 24

励磁方式 无刷自励

绝缘级别 H

电压调节 AVR

直流TIG焊性：

定制电弧控制(DIG)，可根据定的焊条和应用场合改变电弧性，平稳施焊7018或更难焊的焊条，施焊6010焊条时得到更大熔深。

热启动自适应控制，避免起弧时焊条粘连。

交流频率控制使焊接过程稳定性更好，手工电弧焊更平顺。

殊风道设计：防止因灰尘与颗粒物摩擦损坏内部元件。

220/380V选配附加电源插座，为冷却系统或小工具预留。