

卷式微滤膜元件

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 卷式微滤膜元件 |
| 公司名称 | 四川省友臣环境技术有限公司 |
| 价格 | 500.00/平方 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省成都市高新区合作路89号17栋1单元13层1315号（注册地址） |
| 联系电话 | 028-64145706 18628002877 |

产品详情

微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。微滤膜允许大分子和溶解性固体（无机盐）等通过，但会截留悬浮物，细菌，及大分子量胶体等物质。微滤膜的运行压力一般为：0.3-7bar。

我们提供多种精细截留分子量的卷式微滤膜元件,其结构紧凑,表面积/体积比合理。通过采用不同的流道网，（31-120mil）可以改变料液流道的宽度，适应各种粘度的料液。为了满足某些特殊行业的应用，我们可以提供耐酸碱，耐高温，抗污染膜产品。

卷式微滤膜元件主要应用于：

- 1、制药和生物工程中发酵液的澄清；
- 2、生化溶解产物的澄清；
- 3、悬浮物的去除；
- 4、MBR污水处理、RO/NF预处理。

卷式微滤膜元件优势：

- 1、热稳定性及化学稳定性高；
- 2、进口原材料保证高品质；
- 3、膜组件更换简单；
- 4、各种规格的膜元件可供选用；
- 5、膜芯填装密度高、单位膜面积造价低；

6、无死角设计、不易污染。