日本MARKTEC码科泰克油漆喷印设备PJ-2成都代理

产品名称	日本MARKTEC码科泰克油漆喷印设备PJ-2成都代理
公司名称	成都西野贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本码科泰克:日本MARKTEC PJ-2:PJ-2 日本:日本
公司地址	郫县郫筒镇创智东二路58号1幢12层8号
联系电话	028-61747229 18980010790

产品详情

日本MARKTEC码科泰克油漆喷印设备PJ-2成都西野重庆供应

油漆喷印设备PJ-2

PJ-2型油漆喷印设备实现了大型字符的高品质喷印！

适用于从常温到300°C的温度范围，

*适合用于钢板钢卷的喷印。

机头・控制器・泵柜

特征：

● 喷印使用专用油漆，颜色对比鲜明。

● 具备自我诊断功能。

● 与以往设备相比，当设备的故障时能更快进行修复。

● 采用开创的喷雾方式，实现油漆的超速干燥。

● *快可实现120m/min（标准角度）的高速喷印。

油漆喷印设备 PJ-2 主要规格

型号	PJ-2	
字符种类	数字：10种 英文：26种 符号：28种（含空格）	特殊字符：*多200种
字符尺寸	标准角（90°）	斜角（45°）
	61×43（*小）	43×30（*小）
（高×宽mm）	142×106（*大）	100×74（*大）
*快喷印速度	120mpm：标准角（90°）	85mpm：斜角（45°）
*多喷印字符数	2048字符（喷印文本可接收的*多字符数信号）	
喷印距离	15mm	
通信I/F	Ethernet通信(TCP/IP)	
电 源	单相AC100-240V（50/60Hz）、85VA	
气 源	0.7MPa以上、1.0m/min	
使用温度	常温（0～45°C）、无结露	

有关喷印机头的型号和喷印模式

标准角

斜角

喷印样本

钢卷

钢板