

四川防水岩棉板制造厂家

产品名称	四川防水岩棉板制造厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

四川防水岩棉板制造厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

防火岩棉板介绍：岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的A级防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。

岩棉复合板与矿渣岩棉板统称为矿物棉，矿渣棉在20世纪70年开始广泛的用于冶金、机械、建材、石油、化工工业，岩棉用于外墙保温在国外发达国家如欧盟已有近30年的历史，而在我国由于其生产成本及造价较高，经济成本大于有机保温材料，使其运用的范围不大。防火岩棉板用途：防火岩棉板主要应用于：石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪；建筑行业—建筑隔墙、幕墙、屋顶和

围护的绝热保温吸音降噪；工矿行业—工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等，亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。

四川防水岩棉板制造厂家

1200*630防火岩棉板厂家 墙体岩棉板厂家1200*630防火岩棉板厂家 墙体岩棉板厂家

产品类别：岩棉制品

导热系数：0.043

耐火温度：600

比重：0 kg/m³

耐压强度：1 Mpa

体积密度：80-180 kg/m³

规格：1000*600*30-100 mm

包装形式：塑料

包装数量：3-10块/包

1200*630防火岩棉板厂家 墙体岩棉板厂家直销负责人：15133687934刘先生[注]：此号码只面向客户，谢绝一切活动与推销岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板属于保温材料、适用于石油化工、电力、化工行业设备的绝热保温、吸音降噪，还可以建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪，还用于工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等。如何判断岩棉板的好坏：从棉的颜色看，是否一样，有没有白黄不一样的。然后是胶的分布是否均匀，有没有胶块。含渣量，是不是能肉眼看到很多大的矿渣。好的是颜色一样的，成黄色，胶是分布均匀的，而且棉丝细，肉眼看不到上面有很多矿渣。岩棉板子的重量：岩棉的容重一般是120~130kg/立方岩棉板的比重这个就要算了，我们厂主要生产手工岩棉板。手工岩棉板双面彩钢板是0.426的。可以算每平方米岩棉板多种

