

# SK-1010抗干扰高压绝缘电阻测试仪

产品名称	SK-1010抗干扰高压绝缘电阻测试仪
公司名称	济南山开电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼1901室
联系电话	0531-88168588 15688448165

## 产品详情

### 功能与特点

SK系列高压绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对长距离输电线路、大型高压变压器、电动机、发电机、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制，特别适合110kV及以上大容量强力干扰的测试现场。

严格按照安全标准设计,输出电压：500V、1000V、2500V、5000V、10000V。

本仪器具有自动校准功能，开机测试前自动校准精度。

本仪器具有实际试品带电电压测量功能、泄漏电流测量功能、自动放电功能，通过实际试品带电电压测量功能能直观看出带负载后测试仪表跌落电压是否符合国家要求。而且通过实际试品带电电压测量功能和泄漏电流测量功能能直观看出试品绝缘情况的好坏。

可自动测量并记忆R15S、R60S、R10min值,自动显示极化指数（PI）,诱电吸收比（DAR）的测试值和测试时间。

抗干扰性能强，在干扰电流达到600mA（进口同类仪表最大抗干扰电流约100mA）时，干扰电压达3000V（进口同类仪表设计最大抗交流电压约为600V，超过600V仪器不工作）时，（5000V档位满足抗干扰交流电压达5000V时可以正常准确测试绝缘电阻）仪器仍然保证测试精度，特别适用于110KV及以上大容量变压器和长距离输电线路测量使用。

自动放电功能：采用先进高电压放电技术对容性试品快速放电，放电时实时测量放电电压（试品试验电压到0V），例如：测试时试品电压5000V，那么停止测试时放电由5000V放电到0V（实时直观显示）实时监测放电电压，当出现“拆线安全”时操作人员方可拆线操作。

内部可充电锂电池供电或交流电源供电,真正交直流两用不影响测试精度。

(交流直流电源:接入充电器自动切换交流供电测试)

模拟指针与数字显示共存，数字反映被试品绝缘电阻的精确度，模拟指针能反映测试过程中绝缘电阻的动态变化。

自带语音提示功能，升压时告警功能，蜂鸣器警示有高压输出，远离试验场地，试验完毕警示声音自动停止。

带载能力和抗干扰能力强，在行业内遥遥领先。

电池电量数字显示和欠压报警保护功能(智能电池充电管理)。

自动关机功能：本仪器有自动关机功能，测量结束过5分钟，自动关机。

短路保护，短路状态下泄漏电流大停止测试。