

# 深圳观光路上基坑防护栏深圳基坑护栏价格

产品名称	深圳观光路上基坑防护栏深圳基坑护栏价格
公司名称	深圳市龙安交通设施有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村东片四区186B
联系电话	0755-81752628 18088886565

## 产品详情

### 深圳观光路上基坑防护栏深圳基坑护栏价格

基坑护栏制作方法：基坑临边防护栏全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的

防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

精致美观：采用调频无缝焊接技术 抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

### 产品信息：

产品名称：基坑护栏、基坑临边护栏、基坑防护栏杆、基坑安全护栏、基坑围栏等。

产品品牌：龙安 产品型号：LA-JKHL 产品材质：方通 产品规格：1200\*2000mm

产品组成：主框架+竖杆/铁丝网+广告装板+立柱 产品参数：1、立柱规格：50\*50\*1.2mm

- 2、栏杆外框：30\*30\*1.0mm
- 3、中间竖杆：20\*20\*1.0m
- 4、铁板高度：200mm
- 5、产品颜色：黄黑相间、红白相间、蓝白相间
- 6、产品尺寸：1200\*2000mm
- 7、产品样式：中间竖杆或铁丝网
- 8、产品工艺：表面烤漆/喷漆贴膜+文字丝印
- 9、产品重量：9~15KG

虽然可以提高生产成本，但可以通过产品的销售完全抵消。改进基坑护栏的生产工艺也是提高产品耐腐蚀性能的一种途径。例如，在铁丝的生产和加工之前，镀锌工艺被用于将铁丝加工成镀锌铁丝，从而直接提高产品的耐腐蚀性能。整体生产完成后，可采用两种镀锌工艺提高围栏各部位的耐蚀性，\*\*\*限度的保护锈蚀。采用国际标准钢材制作，牢固稳定，能承受600kg重物冲击，经久耐用。【材质】立柱50\*50mm国标方钢,栏杆外框为30\*30mm，中间竖杆为20\*20mm方管，两端设有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。立柱采用5cm方管?高度1.2m，每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。深圳观光路上基坑防护栏深圳基坑护栏价格必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。临边防护栏杆件的规格及连接要求，应符合下列规定：1.毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm，栏杆柱小头直径不应小于80mm，并必须用小于16号的镀锌钢丝绑扎，不应小于3圈，并无泄滑。2.原木横杆上杆梢径不应小于70mm下杆不应小于60mm，栏杆不应小于75mm。并必须用相应长度的圆钉钉紧，或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎，要求表面平顺和稳固无动摇。3.钢丝横杆及栏杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14mm，栏杆直径不应小于18mm，采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。4.钢管横杆及栏杆柱均采用直径48 × ( 2.75~3.5 ) mm的管材，以扣件或电焊固定。选用低碳钢丝、铝镁合金丝、喷塑。护栏网编织及特点：织焊接而成；网格结构简练，便于运输、安装受到地形起伏，尤其是对土地、山岭、更强的适应性弯曲区。该产品坚固耐用、价格适中，适合大面积使用。早期的护栏网维护主要采用涂料防护，后来逐渐被热浸锌替

代。护栏是一种大型的、户外使用的、使用时间长等特点。举措措施、防护体系的选择要针对不同的大气环境选择不同的防护体系。新颁布的国家标准（GB/T）高速公路交通工程钢构件的产品防护保障工艺分为四种类型：镀锌、铝、镀锌(铝)后涂塑料制品，塑料涂层。护栏网也称为高速公路护栏网、交通护栏、高速公路护栏板、高速公路，实际上它的名称是改变了，但是本质没有什么区别。护栏网是护栏网系列产品中最常见的一种。