

# 供应广东全能增强型无碱磨碎玻纤玻璃纤维粉提高复合材料性能短切玻纤

产品名称	供应广东全能增强型无碱磨碎玻纤玻璃纤维粉提高复合材料性能短切玻纤
公司名称	东莞市德浩化工有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	包装:25KG 型号:200目-1200目 产地:国产
公司地址	常平大京九塑料城
联系电话	13686043070

## 产品详情

无碱玻璃纤维粉是通过短切、研磨筛分而成，主要特点是高温不变色，尤其适用于对成品白度要求极高的产品。广泛用于各种热塑性树脂及热固性树脂，主要用于玻璃钢行业，约占70%。纤维粉作为填充材料可以显著提高制品硬度、抗压强度，抗裂强度，降低制品收缩率、磨痕宽度、磨耗、生产成本，改进树脂粘结剂的稳定性。此产品呈粉末状态，单螺杆挤出机可以混炼造粒，液态树脂可以搅拌后加热成型，固态干粉树脂混合后加热注塑成型，制品生产效率显著提高。此纤维粉能很好的与树脂相容，最终产品表面光洁，无毛羽外露，拥有优异的理化特性。技术指标:型号: XGFT9800颜色:白色纤维类型:无碱目数: 800纤维单丝直径：9微米纤维最大长度：15微米纤维最大长径比：1.7:1密度：2.4g/cc水分含量：< 0.5%烧失量：< 1%应用领域：1：玻璃钢行业：用于各种玻璃钢制品，其制品广泛用于国民生活的各个领域。2：交通工具：汽车、火车、舰船壳体的增强材料及其配件。3：电子行业：电子电器制品，外壳制品。4：卫浴厨具：各种卫浴增强树脂制品，各种厨具塑料制品。5：建筑行业：作为优良的无机纤维，可用作增强砂浆混凝土填充料，起到防渗抗裂作用，可替代聚脂纤维，木质素纤维;也可以提高沥青混凝土的高温稳定性、低温抗裂性和抗疲劳性,延长道路面使用寿命;外墙保温层，内墙装饰，内墙防潮防火等.6：密封摩擦行业：砂轮片，聚四氟乙烯密封垫圈垫片，刹车片，刹车片衬里，磨擦条，闸瓦，离合器面片等。储存:此产品最好储存在阴凉干燥的室温下，相对湿度35-65%，避免阳光直晒，雨淋及火源。