

广东无碱磨碎玻璃纤维粉玻璃钢增强超细玻纤粉

产品名称	广东无碱磨碎玻璃纤维粉玻璃钢增强超细玻纤粉
公司名称	东莞市德浩化工有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	包装:25KG 型号:200目-1200目 产地:国产
公司地址	常平大京九塑料城
联系电话	13686043070

产品详情

玻璃纤维粉（磨碎玻璃纤维）是将专门拉制的连续玻璃纤维原丝碾磨筛选后而获得的产品。广泛用于各种热固性和热塑性树脂的增强材料。如填充聚四氟乙烯、增强尼龙、增强PP、增强ABS、增强环氧、增强酚醛和增强橡胶等。树脂中加入一定量（5%~25%）的磨碎纤维，可以明显改善制品的理化性能。如制品的硬度、制品的抗裂性和耐磨性等，还可改进树脂粘结剂的尺寸稳定性。同时可降制品的生产成本。可明显改善制品的理化性能，如制品的硬度、制品的抗裂性和耐磨性等，还可改进树脂粘结剂的尺寸稳定性。同时可降制品的生产成本。品名 磨碎 C 玻璃纤维磨碎 E 玻璃纤维磨碎 PAN 碳纤维成分C-glassE-glasscarbon fiber密度(g/cm³)2.2 ~ 2.32.2 ~ 2.41.72 ~ 1.75单丝直径(um)10 ~ 158 ~ 137 ~ 8含碱量(%)8 ~ 12 < 0.5 > 90含水率(%) 0.1 0.1 0.5处理剂(%)SilaneNoneSilaneNone/长径比 L/D5 ~ 305 ~ 303 ~ 10细度(目数) 100 ~ 400100 ~ 400200 ~ 400