

常州PVC花坛护栏规格，塑料护栏效果图

产品名称	常州PVC花坛护栏规格，塑料护栏效果图
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*300mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC花坛护栏的产品规格：

横杆：36*56（mm）；60*25（mm）；50*25（mm）

立杆：20*46（mm）；50*20（mm）；70*25（mm）；40*70（mm）

立柱：58*78（mm）、88*88（mm）、121*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

常州PVC花坛护栏规格，塑料护栏效果图

- 1、无油漆及保养，新旧无保养，无保养疲劳和故障，整合性低。
- 2，生产安装简单快捷，采用专利摩擦式连接或专有连接配件进行安装，大大提高了安装效率。
- 三。品种和规格各不相同，您可以选择各种形状。它们既有欧美风格，又有现代时尚，展现了现代的美。
- 4、安全、环保、对人(动物)无害，即使无意碰触护栏也不会像钢铁一样，铁护栏一样伤人。
- 5.护栏内腔采用镀锌钢或铝合金加固，具有足够的强度和抗冲击性能，使PVC护栏既具有钢的强度，又具有PVC的美观。
- 6，采用特殊配方和特殊紫外线吸收剂，不褪色，不泛黄，不剥落，不开裂，不起泡，无虫害，使用寿命

可达30年以上。

一、围墙护栏安装说明

1. 在围栏围栏安装前，通常在土木工程中形成砖砌体或混凝土浇筑的下部基础，并可采用围栏。

天星护栏

机械螺栓、化学螺丝钉检查等方法将固定在柱底钢衬里底板上，中间的直线分布。

(2)如未形成墙下部基础，建议将柱钢衬砌直接埋入墙内，并在墙的维修期后正式施工；或将预制的嵌入件放置在墙面上，将柱钢衬里的电焊方法与埋入构件焊接。这两种方法的特点是它们比螺栓连接更强，但在预制件埋设在壁面上时，必须注意直线和水平线。

3.立柱钢衬的间距应与设计尺寸一致，以确保预组装的半成品可与其连接。

4. 以整线距离的上下限为安装调整基准，画两条平行线。安装完毕后，保证护栏上下两端的平整度。

5.在出厂前，护栏的水平钢衬里和刚性钢衬里已安装连接，各关键点的加固配件也已安装到位。在现场施工中，只需用立柱固定护栏的水平衬里即可。

二、道路隔离护栏

1.出厂前，道路隔离护栏已按订单要求装配完毕。产品到达施工现场后，只需将每根柱的钢衬里部分插入稳定的基层，并根据使用部门的要求，以直线延伸布置。

2.完成基础布局后，使用特殊螺栓正确连接围栏的每个部分。

三。为了提高抗风能力，防止栅栏恶意移动，应使用内部膨胀螺栓固定稳定的基础和地面。

4.用户要求反射器固定在护栏的顶部。

5.移动铸铁阀座可以用螺栓或膨胀螺钉对称锁定。

三、楼梯护栏

1.参考“柱护栏”柱固定方法，将柱的钢衬与地面连接。

2.第2条。在每根柱子的上下两端画平行线，用量角器测量上下之间的角度。

3.根据角度要求选择连接件，并根据角度要求装配斜护栏。

4.设置护栏和立柱是指隔离护栏的做法。

Pvc隔离岸护栏表面光滑，触感细腻，色泽鲜艳，强度高，韧性好，抗老化试验长达50年，是一种优质的PVC护栏产品。它在-50 ° C至70 ° C不褪色，不开裂，不易碎。以PVC为外观，钢管内衬，优雅美观，内部质量坚韧**。