

十堰PVC施工围挡规格，工地围挡展示

产品名称	十堰PVC施工围挡规格，工地围挡展示
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m * 3.0m

柱规格：120*120 PVC立管，

内衬为：100 U 100 U 1.1钢管；

上下横贯管规范：80*50 PVC管，

下部水平管衬里是：40 * 40 * 1.0钢管；

板面由10块22 mm厚的双层中空高强度PVC板和一个蓝色按钮组成。

柱和地面用膨胀螺钉固定。

十堰PVC施工围挡规格，工地围挡展示

PVC外壳的使用已经相当普遍，使用的主要材料是PVC，所以在PVC外壳的施工中应该注意什么？

PVC外壳施工注意事项：

1. 安装前应向操作人员说明PVC活动外壳的施工工艺。砌体施工单位应具有相应的施工资质，安装必须由制造厂或具有钢结构资质的单位承担。

PVC围护结构的施工应严格按照设计要求和国家有关规范进行。原材料、结构附件等必须符合设计要求，符合现行国家标准，不得使用国家淘汰的产品。

(3)合理选择PVC围护结构，避免风口、河岸、溢洪道及危险房屋的影响范围，不得在滑坡、崩塌、泥石流、山洪、低洼蓄水区等危险区修建PVC围护结构。当河流靠近河岸时，应根据设计验算结果采取结构加固措施，不应与深基坑或高墙相邻，当有暗河或松散填土时，应根据地基承载力的要求对地基进行处理或加固。同时应与高压电线、压力管道、压力容器及易燃易爆场所保持一定的安全和防火间隔。

湖北瑞通联合塑业有限公司是一家致力于新型围栏的研发，设计，生产，销售和安装的老式制造商，以优质的产品保证，诚信的经营模式，强大的技术研发力量。实力雄厚，优质的售后服务和稳定成熟的管理团队赢得了广大客户的赞誉。前栅栏制造商生产前端制造商。

12年来，专注于PVC外壳，金属外壳，塑料外壳，彩钢外壳，花坛护栏等产品的生产和建设。

十堰PVC施工围挡规格，工地围挡展示

PVC围挡安装步骤：

1. PVC外壳的设置应整齐、稳定。围墙的位置不应妨碍道路交通和行人通行。除出入口外，必须连续封闭，确保施工现场与外界隔离。

2. 聚氯乙烯外壳不得用于保持土壤或承载重量，也不得依赖安全壳或材料。

3. 对于具有重大危险的深基坑工程、具有严重粉尘的土方工程以及设置固定围栏的工程，应在围栏设置完成后启动施工。

4. 在行人和驾驶瞄准器的交叉处，应在十字路口设置一个不小于6米的空心围栏，以确保行人和车辆的安全。

5. 应在沟槽两端、基坑边缘和穿越沟渠的行人通道设置安全警示标志，并在道路封闭端设置“前方施工、车辆旁路”标志。

6. 夜间不能回填的沟渠和基坑，应在围护结构上设置安全标志。

7. 对于工期超过6个月的项目，应在大门一侧设置项目概况、主要负责人、主里程碑节点等。

8. 在施工组织设计中应该有一个特殊的计划和计划来建造围护结构。

9. 监理、工程部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容。发现问题，提出整改意见。对不符合整改标准、逾期不整改的，责令停止施工、限期整改，并按照有关管理规定进行处罚。

PVC围挡厂家介绍：

湖北瑞通联合塑料工业有限公司是由多年从事护栏行业的专业人士创办的，是武汉一家从事护栏的开发、生产、销售、安装和售后服务的新企业。

公司自成立以来一直秉承“诚信为本，胆敢为人，追求卓越”的经营理念，为各类护栏定制生产基地，作为企业的宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量是第一，信誉是优先，管理是书，服务是信用”它的质量方针，产品新颖美观，耐腐蚀，环保，安装快捷，产品广泛应用于城市基础设施开发、地铁围护、道路交通、花园小区、工厂、车间、仓库分区网络和各种安全防护工程中。