

荆州PVC施工围挡先咨询瑞通联合，工地围挡效果图

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 荆州PVC施工围挡先咨询瑞通联合，工地围挡效果图 |
| 公司名称 | 湖北瑞通联合塑业有限公司 |
| 价格 | 90.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址） |
| 联系电话 | 18942925688 |

产品详情

PVC围挡厂家介绍：

湖北瑞通有限公司是多年从事屏障行业的专业人员组成的。是武汉市新出生的企业，是一家从事护栏开发、生产、销售、安装、售后维修的一站式服务企业。

公司自成立以来，一直秉承“诚信为本，敢为先，追求卓越”的经营理念。我们以各种护栏定制生产基地为宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量第一，信誉第一，管理”的原则。质量为本，服务至上，产品优质，新颖美观，防锈，环保高，安装快捷，产品广泛应用于城市基础设施建设，地铁建设，道路交通，园林社区，工厂，车间，仓库分区以及各类安全防护项目。

荆州PVC施工围挡先咨询瑞通联合，工地围挡效果图

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

柱规格：120*120 PVC冒口，

内衬为：100 U 100 U 1.1钢管；

上下水平管规格：80 * 50PVC管，

下横管内衬为40*40*1.0钢管。

该板由10块厚为22 mm、蓝色的双层中空高强PVC板组成。

柱和地面用膨胀螺钉固定。

PVC围挡产品特点：

1、用途广。

2，多功能可单独使用，两用，可移动。

三。效率高，灵活，无需螺丝即可快速拆卸，节省大部分时间成本。

4.承载力大，稳定性强。

安全可靠，系列标准化。

6.经济实用，成本低，占地面积小，使用寿命长。

PVC围挡安装步骤：

1. PVC外壳的设置应整齐、稳定。围墙的位置不应妨碍道路交通和行人通行。除出入口外，必须连续封闭，确保施工现场与外界隔离。

2. 聚氯乙烯外壳不得用于保持土壤或承载重量，也不得依赖安全壳或材料。

3、对于具有重大危险的深基坑工程、具有严重粉尘的土方工程以及设置固定围栏的工程，应在围栏设置完成后启动施工。

4.在行人和驾驶瞄准器的交叉处，应在十字路口设置一个不小于6米的空心围栏，以确保行人和车辆的安全。

5. 应在沟槽两端、基坑边缘和穿越沟渠的行人通道设置安全警示标志，并在道路封闭端设置“前方施工、车辆旁路”标志。

6.夜间不能回填的沟渠和基坑，应在围护结构上设置安全标志。

7.对于工期超过6个月的项目，应在大门一侧设置项目概况、主要负责人、主里程碑节点等。

8.在施工组织设计中应该有一个特殊的计划和计划来建造围护结构。

9. 监理、工程部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容。发现问题，提出整改意见。对不符合整改标准、逾期不整改的，责令停止施工、限期整改，并按照有关管理规定进行处罚。