

TO500A-J静音氩弧柴油发电电焊机

产品名称	TO500A-J静音氩弧柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽TO500A-J静音氩弧柴油发电电焊机焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。 TO500A-J静音氩弧柴油发电电焊机易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。 ‘ ’

TO500A-J静音氩弧柴油发电电焊机

大泽交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现质量故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

型号：TO500A-J

发电机参数

发动机参数

额定功率：

12KW

发动机型号

TO500

备用功率：

15KW

发动机类型：

四缸水冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

4L

额定电压：

220/380V

功率转速:

50HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

电启动

相 数：

单三相

润滑油容积:

6L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

70V

其他参数

焊接电压：

22-35V

机组尺寸：

1900*1220*890mm

焊条范围：

0-8.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-400A

噪音水平7M处

75

焊机等级：

工业级

油箱容积：

60L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-60V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997