

煤矿用250A柴油发电电焊机

产品名称	煤矿用250A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

煤矿用250A柴油发电电焊机排放一定得达到的排放标准，环境指标用来评价发动机排气品质和噪声水平。它关系到人类的健康及其赖以生存的环境。各国政府都制定出严格的控制法规，以期消减发动机排气和噪声对环境的污染。中国现阶段实施的是国五标准，在2020年即将实行国六标准，到那时发动机的排气污染又会有大幅度的下降。

型号：TO250A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO192

备用功率：

6KW

发动机类型：

单缸风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

15HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760*520*680

焊条范围：

0-5.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-250A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

煤矿用250A柴油发电电焊机

发动机在使用的过程中可靠性指标是表征发动机在规定的使用条件下，正常持续工作能力的指标。评价可靠性的指标有开始故障行驶里程、平均故障间隔里程、主要零件的损坏率等。耐久性指标是指发动机主要零件磨损到不能继续正常工作的极限时间。通常用发动机的大修里程，即发动机从出厂到开始次大修之间汽车行驶的里程数来衡量。现在绝大多数的发动机的大修里程都在二十万公里以上，对于普通的家用轿车来说，终身不用大修是可以实现的。