

车载箱体式25千瓦汽油发电机

产品名称	车载箱体式25千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车载箱体式25千瓦汽油发电机 欧洲狮静音汽油发电机采用OHV发动机，油耗低，动力强劲，工作平稳，噪音低，故障率低，合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！

一个粗糙的框架，一个为施工而设计的发电机，适用于施工环境，移动轮的配置，方便省时的运动，方便的按键启动方式。

全铜无刷电机用于设计绕组，功率充足，效率高。采用无刷技术，节省维修碳刷的麻烦，大大降低了发电机的故障率。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

静音汽油发电机检查调速器室内的润滑油是否足够，如油位低于螺孔，应从加油杯中注入10机油，使油位螺孔开始有机油溢出为止。并检查调速器拉簧，拉杆和化油器的节气门、阻风门有无松脱和不灵活现象汽油发电机比较轻便，体积小，机动性能较好，能较简单的运送到施工现场，而不受施工现场地形的限制，相比较原来铺设临时电缆的方法来说节省了不少的人力物力，减少长距离电缆所带来的安全隐患，而且能大大提高工作效率。