

## 2019桥面安装铸铁泄水管厂家验收标准

产品名称	2019桥面安装铸铁泄水管厂家验收标准
公司名称	衡水长兴橡胶制品有限公司
价格	60.00/套
规格参数	颜色:灰色 高度:420 形状:圆形
公司地址	桃城区何家庄乡宋家村
联系电话	18831850708

## 产品详情

### 2019桥面安装铸铁泄水管厂家验收标准

桥梁铸铁泄水管构造简单。具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点，减少了施工和使用中的破碎问题。铸铁桥梁泄水管采用翻砂铸造，经过除砂、修复、打磨等过程生产而成；外表美观，壁厚通常在6-7个厚，内壁光滑，摩擦系数小；耐候性好，适用范围极广；衡水长隆生产的铸铁泄水管规格型号齐全，常见的可分为矩形泄水管和圆形泄水管2种，二者安装方式不同，圆形泄水管主要安装在桥面下方，矩形泄水管则安装在桥梁内部；铸铁泄水管的内径一般为0.10~0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁肋表面；圆形铸铁泄水管常用规格高420，重量 8kg 8.5kg 12kg 14kg 18kg不等，高度为500的，有13kg、18kg等，重量不同价格也有所不同，具体还要看客户如何采购！随着社会发展与经济活动的增加，以及城市不断扩张，使工业区、商业区和居民区等不渗水的面积越来越大，而树木、农作物、草地等渗水面积逐步减小；同时，在城市化的过程中也使相当部分的流域被不透水地面所替代，不仅使径流总量增大、滞留容量急，而且使汇流时间大大缩短，雨水汇流速度大幅度提高。所以桥梁泄水管安装颇为关键。矩形泄水管的安装步骤如下：测量放样——开槽——安放泄水管——安放铸铁盖板 几个步骤，（1）测量放样 用钢尺量测出每个泄水孔的中心并标识，将尺寸为230×230mm的木质方框置于泄水孔处，调整位置，使方框中心与泄水孔中心重合，同时应保证方框东、西两条边与栏杆底座或隔离墩线性相垂直，沿方框四边弹出定位边线（2）开槽 沿弹出的边线用切割机将沥青层割开，将沥青、石子等清理干净（3）安放泄水管 按照图纸要求，将长540mm的PVC泄水管安放于泄水孔处。然后用环氧砂树脂密封泄水管周围空隙，使其和桥面混凝土之间不渗水（4）安放铸铁盖板 用砂浆座底找平，放置铸铁盖板，然后再用砂浆将盖板和沥青层之间的空隙封堵密实。我公司拥有一批安装经营丰富的队伍，售后服务完善圆形桥梁泄水管安装简便，直接预埋到梁里就可以，质量轻、价格低，便于运输、安装、维护和保养；施工前准确测量出水口到两侧墩台间距离；安装过程中要严格按照国家标准进行，泄水孔预留位置要准确，避免出现倾斜、移位等不良情况，安装泄水管时，泄水孔周边混凝土振捣要密实，防止雨水沿着泄水孔周边不密实部位渗漏。造成泄水管渗漏，生锈；立交桥及高速公路上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面，或按设计要求执行，并且管道要有良好的固定装置，如锚锭轨及抱箍等预埋件。最后还要进行日常养护；才能使桥梁泄水管经久耐用！我公司生产的桥梁泄水管采用物流输送，全国包邮！独特

的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果；与同口径其它排水管相比较，售价低；在市政、交通、桥梁、建筑等领域表现卓尔不群；如您需要咨询请提供对应图纸