

220伏车载15千瓦柴油发电机

产品名称	220伏车载15千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

220伏车载15千瓦柴油发电机 欧洲狮动力发电机的运行特性有空载特性、短路特性、负载特性、外特性和调整特性等五种。外特性和调整特性是主要的运行特性，根据这些特性，可以判断发电机的运行状态是否正常，以便及时调整，保证高质量安全发电。空载特性、短路特性和负载特性是检验发电机基本性能的特性，用于测量、计算发电机的各项基本参数。

柴油发电机优点有：

- *采用新研发技术的电磁控油阀技术，省油30%，大大降低运行成本。
- *发电机采用全铜线圈，这样就延长了发电机的使用寿命长，故障率低，
- *移动方便，欧洲狮发电机带有轮子或拖车

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

在启动过程中检测到柴油机的油压为高，或检测到频率在一段时间内连续上升，才认为启动成功。为提高系统的可靠性，允许柴油机连续启动3次，每次启动时间约3s，间隔2s。如果3次启动均未成功，则禁止柴油机启动并报错。考虑到蓄电池电压低时，也可能使柴油机启动失败，因此在启动过程中，若检测到蓄电池电压低，则通过蜂鸣器蜂鸣提示。而当电网恢复正常后，蓄电池会被充电，此时允许再次启动柴油机。如果柴油机启动成功，则进入柴油发电机组供电状态。