

车用35千瓦静音柴油发电机

产品名称	车用35千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-35TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

车用35千瓦静音柴油发电机

优势:

- 1.电磁控制节油系统ECU节油30%.
- 2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式消音器,噪音更低;
- 3.具有较高的稳压精度，能够极好的对精密设备进行供电;
4. 发动机很好节能,其均匀效率高，可保持稳定的作业。
5. 稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

以及设计的模糊PID控制器有着更加良好的静态和动态性能，是一种较为优良的励磁控制器。当今对可再生能源的开发利用中,风能由于其突出的优点而成为了研究的热点,风力发电是我国能源和电力可持续发展战略的现实的现实的选择。车用35千瓦静音柴油发电机直驱永磁同步大泽发电机去掉了风力发电系统中常见的齿轮箱,让风力机直接拖动电机转子运转在低速状态,这样就没有了齿轮箱所带来的噪声、故障率高和维护成本大等问题,从而提高了运行的可靠性。

技术参数

*、产品型号：GT-35TSI

*、额定功率KW：35

*、备用功率KW：36

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-550FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护