

标本贮存冰箱800-1000L

产品名称	标本贮存冰箱800-1000L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78789.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

标本贮存冰箱800-1000L用途：适用于储存2-8℃、试剂、样品、标本、中药饮片、食品等的安全冷藏储存;适用于8~20℃之间试剂、样品、病例标本、培养基等的恒温储存。

标本贮存冰箱800-1000L参数:

FYL-YS-828LD技术参数

- 1.额定电压：AC220V
- 2.输入功率：310w
- 3.箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm
- 4.有效容积：828L
- 5.温度范围：2~48℃（每度可调控）
- 6.制冷剂用量：R600a(165g)
- 7.净重：247kg。

福意联FYL-YS-1028L参数

- 2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.温湿度同步显示

5.噪 音：42dB(A)

6.箱体尺寸(mm)：1262 × 680 × 2145mm

7.内部尺寸(mm)：1160 × 585 × 1575mm

8.有效容积：1028L

9.温度范围：2～48 （每度可调控）

10智能控温系统

11.制冷剂用量：R134a(382g)

12.净重：258kg。

13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

16.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

21.箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮, 止动底脚方便使用。

25、厂家具有ISO14001、ISO9001福意联”

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm

(-12~10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm

(-25~10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：560×400×398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：650×400×430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：650×400×520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

标本贮存冰箱800-1000L性能简介：

2.1、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

2.2、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

2.3、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

2.4、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

2.5、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

2.6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

2.7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

2.8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

2.9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

2.10、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

标本贮存冰箱售后服务：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、全1各24小时由专人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。

4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。