

宾馆备用12千瓦汽油发电机

产品名称	宾馆备用12千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

宾馆备用12千瓦汽油发电机

应急启动：

1. 没有通知突然断电，*时间请当地供电局，如不能在20分钟内送电，*时间通知应急发电机管理员，紧急手动启动A、B区（启动各需5分钟）应急发电机组，并切断外部来电线路转换为应急发电机线路供电。
2. 在接到停电通知，在停电前30分钟准备就绪，在停电前5分钟启动发电机组，外部停电，先切断外部来电线路转换为应急发电机组供电。
3. 外部来电后，*时间切断应急发电机组供电转换为外部来电。
4. 应急发电机停机后，检查设备是否异常，辅助设备是否有异响，无其他异常完成应急发电。

宾馆备用12千瓦汽油发电机提高汽油发电机组的可靠性，欧洲狮动力进行各种可靠性试验，近年来，为了提高汽油发电机组质量，我们在质量监控过程中，坚持以提高产品可靠性为中心的质量监控方针，坚持研制产品可靠性鉴定试验不合格不定型，定型产品可靠性验收试验不合格不出厂的原则，突出抓了可靠性增长、可靠性鉴定、可靠性验收试验，确保客户拿到欧洲狮发电机，加油就可以直接用。

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护