

LDE车载25千瓦汽油发电机

产品名称	LDE车载25千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

LDE车载25千瓦汽油发电机

特点：

噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；

箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声装置。

三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；

四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏，使用方便。

LDE车载25千瓦汽油发电机

1.机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。

2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。

3、采用欧洲狮发动机，过载能力高，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右。

4、突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，精密仪器、仪表均可放心使用。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护