

三相四线10千瓦柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 三相四线10千瓦柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

三相四线10千瓦柴油发电机具有电源清洁、安静和高效的优势外，还具有卓越的过载和低油量保护。独特的节气门可根据负载自动改变发动机转速，因而更节油，噪音更小。相对于传统发电机组，此款机组节油20%-40%的燃油，因而运行时间更长。欧洲狮动力提供一系列不同输出的数码发电机组供您选择，满足您各种特殊应用需求。

10千瓦柴油发电机产品优势：

- 1、欧洲狮动力柴油发电机组功率强劲、节能环保
- 2、采用性能优、能力强的P型高压油泵结合增压中冷技术使得柴油机的功率得到大幅提升
- 3、充分利用先进核心技术，对柴油机各个系统进行优化，达到最佳性能和可靠性
- 4、产品完全按照发电机组使用特点进行结构布置，外观经凑合理，适应性更强

技术参数

- *、产品型号：GT-1200TSI
- *、额定功率：10KW
- *、备用功率：11KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-285TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1050mm

*、宽：610mm

*、高：670mm

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机组如何更节约用柴油

做到以下几点，可以很好的节约用油。

1.提高柴油机冷却水的温度。

水温提高能使柴油较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。

2.保持供油角。如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。

3.保证机器不漏油。柴油机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的办法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油回收装置，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。

4.油料用前进行净化。柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是，买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用，可沉淀98%的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

5.改变“大马拉小车”适当加大柴油机皮带轮，在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。

6.调整喷油器的喷油压力